



Profi kommt von profitieren!

**JETZT STARKE PROFI-PRÄMIEN ZUR BESTELLUNG SICHERN
MACHER-PACK-AKTION | MÄRZ & APRIL 2024
AKTIONSZEITRAUM 15.03. - 15.04.2024**



Bei einem Auftragswert von mindestens € 300, € 600 oder € 1.200 (Netto-Warenwert) über die Aktionsprodukte aus unserem Segment Abdichtung & Fliese jeweils tolle Zugaben aus unserem FRÜHLINGS PACK sichern!



Sichern Sie sich jetzt unsere starken Profi-Prämien aus dem Frühlings Pack im Aktionszeitraum 15.03. - 15.04.2024! Bei einem Auftragswert über € 300, € 600 oder € 1.200 (Netto-Warenwert) der unten angegebenen Aktionsprodukte aus unserem Segment Abdichtung & Fliese gibt es jeweils tolle Zugaben.

TEC A981 FACADE CREME

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- universell einsetzbar
- als Fassadenschutz
- als Horizontalsperre
- sehr hohe Eindringtiefe
- sehr ergiebig
- standfest
- lösemittelfrei

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lösemittelfreie Imprägnier- und Fassadencreme auf Silanbasis mit sehr hohem Wirkstoffgehalt. Ideal zum Schutz von Fassaden gegen Feuchtigkeit sowie als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk einsetzbar. Legt feuchte Wände dauerhaft trocken und erhält die ursprüngliche Bausubstanz. Verhindert effektiv die Durchfeuchtung des Baustoffes und dadurch entstehende Folgeschäden. Durch den hohen Wirkstoffgehalt und die lange Verweildauer auf der Oberfläche dringt das Material sehr tief in den Untergrund ein und bewirkt einen langandauernden Schutz.

ANWENDUNGSBEREICHE

Standfeste Imprägniercreme zum dauerhaften Schutz von (Sicht-)Mauerwerk, Beton, Stahlbeton und anderen saugfähigen, mineralischen Untergründen gegen Schlagregen, Feuchtigkeit, Nässe. Auch als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Mauerwerk einsetzbar. Zur dauerhaften Verhinderung von durch Durchfeuchtung des Baustoffes entstehenden Folgeschäden wie: Bindemittelauswaschungen, Salz- und Kalkausblühungen, Verschmutzungen und Fleckenbildungen, Pilz- und Moosbefall; Verschlechterung der Wärmedämmwerte, Frostschäden.

LIEFERFORM

5-l-Eimer, 11-l-Eimer

FLOORFLEX XXL

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- für großformatiges Feinsteinzeug
- für großformatige Keramik
- für Verlegung Fliese auf Fliese
- für Bodenflächen
- schnell erhärtend
- nahezu hohlraumfreie Benetzung
- für innen, außen, Fußbodenheizung
- kristalline Wasserverbindung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Floorflex XXL ist nach Zugabe von Wasser ein hydraulisch erhärtender, hoch flexibler und schnell erhärtender Dünn- und Mittelbettmörtel mit leichten, sahnigen und geschmeidigen Verarbeitungseigenschaften. Der abgegebene Klebemörtel ist dauerhafter, frostbeständig und von hoher Verformbarkeit. Floorflex XXL kann auch als Reparaturmörtel zum Spachteln von Bodenflächen eingesetzt werden. Floorflex XXL ist geprüft nach DIN EN 12004-C2F sowie DIN EN 12002-S1 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie „Flexmörtel“, mit einer Verformbarkeit von >2,5 mm. Floorflex XXL ist chromatarm gemäß EU-VO 1907/2006 (REACH).

ANWENDUNGSBEREICHE

Eignet sich zur Verwendung als Dünnbettmörtel oder als Mittelbettmörtel auf Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, besonders für Keramik und Feinsteinzeugfliesen, Cotto und nicht durchscheinende Natur- und Kunststeinplatten. Speziell für die Verlegung von großformatiger Keramik und Feinsteinzeugfliesen geeignet. Ein Absacken/Einsinken der Fliese wird durch den Einsatz von Floorflex XXL sicher verhindert. Floorflex XXL ist besonders geeignet für die Verlegung auf Estrichen mit Fußbodenheizungen, auf Balkonen und Terrassen sowie in stark frequentierten Bereichen.

LIEFERFORM

25-kg-Sack

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Abdichtung von Betonteilen, Behältern, Wandsockeln und Kellern
- reaktiv und hochflexibel
- Abdichtung unter keramischen Belägen
- streich-, schlämm-, spachtel-, spritzbar
- bereits nach 2 Stunden regenfest
- bereits nach 4 Stunden begehbare
- alterungs-, frost- und UV-beständig
- bitumen- und lösemittelfrei
- überstreich- und überputzbar
- flexibel und rissüberbrückend
- radondicht

PRODUKTBESCHREIBUNG

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K ist ein zweikomponentiges, flexibles, reaktiv abbindendes Produkt zum universellen Einsatz als Dichtungsschlämme und als flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD) innen und außen, an Wand und Boden. Zur Abdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich und als Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten einsetzbar. Nach dem Abbinden wasserdicht, flexibel und rissüberbrückend.

ANWENDUNGSBEREICHE

Verbundabdichtung unter keramischen Belägen (AIV-F) auf Balkonen, in Nassräumen, in Schwimmbecken. Dichtschlämme hybrid-mineralisch als Bauwerksabdichtung im erdberührten Bereich, gegen Bodenfeuchte, gegen nichtstauendes Sickerwasser, gegen aufstauendes Sickerwasser sowie drückendes Wasser, Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden. Für Wassereintragsklasse im Becken W2-B(S2) bis 6 m Füllhöhe nach DIN 18535-1. Für Wassereintragsklasse im erdberührten Bereich von W1-E bis W4-E nach DIN 18533. Zur Abdichtung von Innenräumen unter Fliesen- und Plattenbelägen nach DIN 18534. Zur Abdichtung von Balkonen und Terrassen nach DIN 18531-5.

LIEFERFORM

5-kg-Hobbock, 24-kg-Hobbock

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · 33829 Borgholzhausen, Germany
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com

Bostik GmbH, Zweigniederlassung Wöllersdorf

Steinabrücklerstraße 48 · 2752 Wöllersdorf, Austria
Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15
E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0

