



P 101

Základný náter

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Na nasiakové a nenasiačkové podklady
- Aj na vlhké podklady
- Do interiéru aj exteriéru

POPIS VÝROBKU

Bostik P 101 je spojivo bez obsahu rozpúšťadiel pre nasiakové aj nenasiačkové, takisto vlhké, povrhy. **Bostik P 101** vytvára vynikajúcu priľnavosť medzi starými a novými materiálmi.

Častice umelej živice, obsiahnuté v prípravku **Bostik P 101** vytvárajú lepivý film, ktorý pôsobí ako spojivo.

OBLASTI POUŽITIA

Vhodné pre betón, maltu, poter, podklady pre dlažbu, omietku, drevovláknité a sadrokartónové dosky, mramor, asfaltové podklady atď.

PRÍPRAVA PODKLADU

Osúetrená plocha musí byť stvrdnutá a čistá, ale nie bezpodmienečne suchá. Neošetrované plochy zakryte, je nutné zabrániť zaneseniu tekutiny.

SPRACOVANIE

Bostik P 101 nanášajte štetcom, valčekom alebo rozstrekovačom, kým nebude povrch nasýtený. V závislosti na počasí vytvorí prípravok **Bostik P 101** cca po 30 minútach lepivý film, na ktorý možno nanášať čerstvú maltu, omietku, poter, betón, asfalt alebo tesniace povlaky. Plochy ošetrované prípravkom **Bostik P 101** je nutné až do vytvrdenia chrániť pred mrazom, mokrom a účinkami slnečného žiarenia (zakryť).



SKLADOVANIE

Bostik P 101 je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespotrebovaný materiál je nutné uchovávať v dobre uzavretých originálnych obaloch. Zvyšky sa nesmú nalievať späť do obalu.

Bostik P 101 má v uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní trvanlosť najmenej 36 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

- 1 liter, číslo tovaru 30836201
- 5 litrov, číslo tovaru 30836211
- 10 litrov, číslo tovaru 30836219

GISCODE

D1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Základný náter na disperznej báze bez obsahu rozpúšťadiel
Farba	Mliečno biely
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +30 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Cca 0,2 l/m ² , v závislosti na nasiakavosti podkladu
Čistenie náradia	ihneď po použití vodou, po vytvrdnutí mechanicky



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podla našeho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu velkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaradiť.
Vykonalajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolutnú vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 09.18

BOSTIK HOTLINE

**technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160**

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

