



ATTACHED TO YOUR WORLD

# Fugemasse og silikon med perfekt fargematching


MULTI GROUT PLUS, FLEX GROUT PLUS OG  
S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

GIR ESTETISK HELHET

HOLDBAR OVER LANG TID

SMIDIG OG LETT Å JOBBE MED

BREDE BRUKSOMRÅDER



# Med fugemasse og silikon fra Bostik får du et vakkert og pålitelig resultat

Ta ditt flisprosjekt til neste nivå med Bostiks nye sementbaserte fugemasser **MULTI GROUT PLUS** og **FLEX GROUT PLUS**. I kombinasjon med vår premium silikon **S755 SILICONE BATH & KITCHEN P** får du de beste forutsetningene for å legge flislagte overflater av høyeste kvalitet med perfekt fargematching.



## FORBRUK SEMENTBASERT FUGEMASSE KG/M<sup>2</sup>

FLISSTØRRELSE	2 MM FUGE	3 MM FUGE	4 MM FUGE	5 MM FUGE	6 MM FUGE	8 MM FUGE	10 MM FUGE	15 MM FUGE
5 x 5 cm	0,8	1,2	1,5	1,6	2,2	-	-	-
10 x 10 cm	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	1,9	2,6
10 x 20 cm	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	1,2	1,5	2,1
15 x 15 cm	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1,1	1,3	1,9
20 x 20 cm	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,5
20 x 25 cm	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,3
25 x 25 cm	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,2
30 x 30 cm	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,6	0,7	1,0
30 x 60 cm	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,8
60 x 60 cm	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5

**OBS!** Basert på 6 mm fugebylde.

**SMART VALG!**

## VELG MELLOM 12 POPULÆRE FARGER

Oppdag Bostiks brede fargespekter for vegg/gulvfuger og silikonfuger for våtrom, kjøkken og andre overflater belagt med keramiske fliser. Velg blant de mest populære fargene på markedet for en perfekt match og et helhetlig utseende. Alle produktene er utviklet for å tåle store belastninger og er også smussavvisende.



# HOLDBAR OG LETT Å ARBEIDE MED FUGEMASSER FOR ALLE DINE BEHOV

Velg MULTI GROUT PLUS for prosjekter med absorberende keramiske fliser og FLEX GROUT PLUS for prosjekter med ikke-absorberende keramiske fliser.



## MULTI GROUT PLUS

Sementbasert fugemasse med ekstra fin struktur, egnet for absorberende keramiske fliser. Fugebredde | 1-5 mm

### BRUKSOMRÅDER

Bostik Multi Grout Plus er en polymermodifisert sementbasert fugemasse med høy slitestyrke og vannavvisende egenskaper. Kan brukes både innendørs og utendørs. Fugemassen er lett å rengjøre.

Multi Grout Plus kan brukes til fugging av fliser, mosaikk, klinker, naturstein, keramikk, etc. på både vegger og gulv. Multi Grout Plus er spesielt egnet for mykere, absorberende keramiske fliser.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:** +5 °C til +25 °C  
**Fugebredde:** Opptil 5 mm  
**Kornstørrelse:** Ekstra fin struktur  
**Brukstid:** 1-2 timer ved 20 °C  
**Gangbar:** Minst 12 timer ved 20 °C  
**Fullt belastningsbar:** 7 dogn ved 20 °C  
**Holdbarhet:** 24 måneder ved 20 °C i uåpnet emballasje. Oppbevares tørt og kjølig.



ART. NR.	FARGE	VEKT	STK/PALL	EAN/NOBB
30626042	White	5 kg	224	7311020082406/60638517
30625998	White	20 kg	48	7311020082413/60638519
30625803	Crema White	5 kg	224	7311020082475/60638520
30625995	Light Beige	5 kg	224	7311020082499/60638523
30625873	White Grey	5 kg	224	7311020082369/60638521
30625872	White Grey	20 kg	48	7311020082376/60638522
30625857	Manhattan	5 kg	224	7311020082383/60638524
30625974	Cement Grey	5 kg	224	7311020082505/60638525
30627241	Grey	5 kg	224	7311020082963/60638527
30625977	Stone Grey	5 kg	224	7311020082420/60638526
30625975	Dark Brown	5 kg	224	7311020082451/60638528
30626004	Black	5 kg	224	7311020082444/60638529

**OBS!** Fargens endelige resultatet av fargene påvirkes av underlaget/ limet, vannmengde, bredde, dybde og temperatur.



## FLEX GROUT PLUS

Hurtigherdende, sementbasert fugemasse, egnet for ikke-absorberende keramiske fliser. Fleksibel fugebredde 2-20 mm.

### BRUKSOMRÅDER

Bostik Flex Grout Plus er en slitesterk sementbasert fugemasse med en lett struktur, som har høy slitestyrke med vann- og smussavvisende egenskaper. Kan brukes både innendørs og utendørs. Fugemassen er lett å rengjøre.

Flex Grout Plus kan brukes til fugging av keramiske fliser, mosaikk, naturstein, granitt mm. på både vegger og gulv. Flex Grout Plus er spesielt egnet for harde ikke-absorberende keramiske fliser.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:** +5 °C til +25 °C  
**Fugebredde:** 2-20 mm  
**Kornstørrelse:** Fin struktur  
**Brukstid:** 1-2 timer ved 20 °C  
**Gangbar:** Minst 8 timer ved 20 °C  
**Fullt belastningsbar:** 7 dogn ved 20 °C  
**Holdbarhet:** 24 måneder ved 20 °C i uåpnet emballasje. Oppbevares tørt og kjølig.



ART. NR.	FARGE	VEKT	STK/PALL	EAN/NOBB
30626065	White	5 kg	224	7311020082574/60638498
30625761	Crema White	5 kg	224	7311020082635/60638499
30625778	Ivory	5 kg	224	7311020082581/60638500
30625843	Light Beige	5 kg	224	7311020082659/60638501
30625659	White Grey	5 kg	224	7311020082611/60638503
30625660	White Grey	20 kg	48	7311020082628/60638504
30625657	Manhattan	5 kg	224	7311020082512/60638506
30625656	Manhattan	20 kg	48	7311020082529/60638507
30625785	Cement Grey	5 kg	224	7311020082666/60638509
30627233	Grey	5 kg	224	7311020082970/60638512
30625664	Stone Grey	5 kg	224	7311020082536/60638510
30625663	Stone Grey	20 kg	48	7311020082543/60638511
30625661	Antracit Grey	5 kg	224	7311020082550/60638513
30625662	Antracit Grey	20 kg	48	7311020082567/60638514
30625999	Black	5 kg	224	7311020082604/60638515

# S755 SILICONE BATH & KITCHEN P ELIMINERER PROBLEMER

S755 SILICONE BATH & KITCHEN er en ekstrem muggbestandig fuge som motstår fuktighet, UV-stråling og korrosjon fra metaller. Den høye kvaliteten sikrer lang holdbarhet — et trygt og pålitelig valg.



**SMART PRO**

MUGGBESTANDIG

UV-BESTANDIG

SMIDIG OG LETT Å PÅFØRE

BREDE BRUKSOMRÅDER



## S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

Premium silikon for sanitær- og konstruksjonsfuger

### BRUKSOMRÅDER

Bostik S755 SILICONE BATH & KITCHEN P er en allsidig, nøytral silikonfugemasse for sanitær- og konstruksjonsfuger som herdes under påvirkning av fuktighet og danner en slitesterk og elastisk fuge. Silikonfugemassen har en meget høy motstand mot mugg og er spesielt utviklet for slitesterke elastiske fuger i våtrom, kjøkken, bad, dusj og bygningselementer, samt til vindustetting og industrielle applikasjoner.

### UNDERLAG

Fliser, porselen, glass, glaserte overflater, metall, og perfekt vedheft til de vanligste byggematerialene.

### TEKNISKE DATA

**Herdetid:** Ved +23 °C/ 50 % relativ fuktighet 2 mm/24 timer

**Bevegelsesoptak:** ±25 % av opprinnelig fugebredde

**Overmalbar:** Nei



ART. NR.	FARGE	NCS	VOLUM	STK/ FRP	STK/ PALL	EAN/NOBB
30627124	White	S0500-N	300 ml	12	1248	7311020082901/60157206
30627211	Creme White	S0502-Y	300 ml	12	1248	7311020082925/60157208
30626082	Ivory	S2005-Y50R	300 ml	12	1248	7311020082758/60157196
30627701	Light Beige	S1505-Y40R	300 ml	12	1248	7311020083106/60172344
30626071	White Grey	S1500-N	300 ml	12	1248	7311020082741/60157197
30626554	Manhattan Grey	S2500-N	300 ml	12	1248	7311020082727/60157198
30627703	Cement Grey	S3005-Y	300 ml	12	1248	7311020083090/60172345
30626083	Stone Grey	S5000-N	300 ml	12	1248	7311020082772/60157166
30626068	Dark Beige	S3030-Y20R	300 ml	12	1248	7311020082703/60157204
30626067	Dark Brown	S6020-Y50R	300 ml	12	1248	7311020082697/60157205
30626084	Anthracite	S7500-N	300 ml	12	1248	7311020082765/60157194
30626578	Black	S9000-N	300 ml	12	1248	7311020082710/60157203
30627201	Transparent		300 ml	12	1248	7311020082918/60157207

# Ikke gå glipp av våre andre anbefalte produkter!



**A**

## FUGEPINNE

Verktøy for jevne og slette fuger.



**B**

## T500 FINISHING SOAP

Miljøvennlig glattevæske for utjevning av påførte fuger før tørking.



**C**

## MAXI SEALANT GUN

Robust lim- og fugesprøyte for flere fug-/limtyper. Gir 250 kg trykk.



**D**

## TETTESJIKTSFOLIE PRO LX

Folie med god sprekkoverbyggende og deformasjonsopptakende evne.



**E**

## 8070 LIGHT LT

Lim med lettfiller



**F**

## 8050 WHITE DR

Hvitt støvredusert lim.



**G**

## 8010 COMBI

Allround, lim til gulv og vegg



**H**

## MEMBRAN

Drøyt tettesjikt med kort tørketid.



**I**

## FOILTAC 1C

Lyst 1-komponent folielim for våtrom.



## BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com  
www.bostik.no



@bostiknorge



@Bostik  
@Bostik Construction

Adhesive solutions by **ARKEMA**