



Bostik

smart adhesives

A 601

Huile à mélanger

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Additif aérateur
- Pour béton, mortier, etc.
- Application améliorée

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik A 601 convient à la préparation de mortier et de béton résistant. Il a un effet plastifiant et forme des cavités stables, il réduit le besoin en eau et augmente le taux de rétention d'eau, et il améliore la résistance contre les effets de l'environnement.

Il convient de réaliser les bétons conformément à la norme DIN 206.

UTILISATION

Bostik A 601 convient à la préparation de mortiers et de bétons résistants, p.ex. pour enduits extérieurs et intérieurs, mortier pour murs, parpaings, chapes et dalles d'allée.

APPLICATION

Ajouter Bostik A 601 au mélange ou à l'eau à gâcher (au moins 600 ml pour 200 l d'eau). Il convient de veiller à ce que le temps de mélange soit suffisamment long car les agents aérateurs requièrent une énergie de mélange supérieure. Veiller à l'économie d'eau (moins 10-20 % en fonction des liants et des agrégats).

S'assurer de l'efficacité et de la compatibilité avec le ciment et les additifs utilisés en réalisant un premier essai.

Il convient de réaliser les bétons conformément à la norme DIN 206.

STOCKAGE

Bostik A 601 se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine scellé. Travailler immédiatement les emballages ouverts.



PRÉSENTATION

5 l, code article 30836120

GISCODE

BZM 1

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Marron
Conditions d'application	Jamais à une température inférieure à +5°C
Consommation	60-330 g/50 kg de ciment
Épaisseur	Env. 1 kg/l



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication : 09.17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

