



# BLOCK B734 TOP COAT

## BITUMENDACHLACK

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Schwarzer, wasserabweisender Deckaufstrich
- Zum Schutz und zur Pflege abgewitterter, versprödeter und leicht brüchiger Bitumen- Dachbahnen
- Lösemittelfrei

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

**BLOCK B734 TOP COAT** ist ein schwarzer wasserabweisender Deckaufstrich auf Bitumenbasis zum Schutz und zur Pflege abgewitterter, versprödeter und leicht brüchiger Bitumen-Dachbahnen. Der durchgetrocknete Schutzfilm ist wasserabweisend, versprödet nicht und ist beständig gegen natürlich vorkommende betonaggressive Stoffe.

#### ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet im Außenbereich zum Schutz, zur Pflege und zur Regeneration von abgewitterten, verspröderten und leicht brüchigen Bitumen-Dachbahnen (nicht geeignet für Kunststoff-Dachbahnen).

#### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, weitgehend eben und frei von Rissen, Kiesnestern etc. und Resten von Öl, Fett, Staub oder anderen Trennschichten sein. Der Untergrund darf leicht feucht sein, ohne sichtbaren Film. Die behandelten Flächen dürfen nicht dauerhaft nass sein, da dann keine Durchtrocknung erfolgen kann.

#### VERARBEITUNG

**BLOCK B734 TOP COAT** vor Gebrauch gut durchrühren. Auf saugenden Untergründen ist ein Voranstrich mit **GRIP B501 BITUMEN** aufzubringen. Nach der Trocknung wird **BLOCK B734 TOP COAT** mit Rolle, Bürste oder geeignetem Spritzgerät in 2 bis 3 Lagen aufgebracht, wobei jede Lage vor der weiteren Bearbeitung durchgetrocknet sein muss. Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden. Regen während der Verarbeitung oder der Trocknung kann zu Schäden führen (z.B. abspülen).



#### LAGERUNG

**BLOCK B734 TOP COAT** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verarbeitetes Material im Originalgebinde gut verschlossen aufbewahrt werden. Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung ist **BLOCK B734 TOP COAT** mindestens 24 Monate haltbar.

## LIEFERFORM

5l Eimer, Artikelnummer 30623275

10l Eimer, Artikelnummer 30623276

## TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

<b>Materialbasis</b>	Lösemittelfreier Deckaufstrich auf Bitumenbasis
<b>Farbe</b>	Bräunlich, nach Aushärtung schwarz
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	Ab +5°C bis +35°C (Luft und Bauteil, auch während der Trocknung) verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
<b>Verbrauch</b>	Ca. 200 bis 250 ml/m <sup>2</sup> je Lage
<b>Werkzeugreinigung</b>	Eventuell auftretende Verunreinigungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen.



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03.23

**Bostik GmbH**  
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## BOSTIK HOTLINE

Smart help  
+49 (0) 5425 801-0

**Bostik GmbH**  
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90  
E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

