



Den Braven

Akril Wet on Wet

Akrilno brtvilo bojivo odmah



OPIS PROIZVODA

Zwaluw Akрил Wet on Wet je visokokvalitetno plasto-elastično akrilno brtvilo posebno razvijeno za prebojavanje "mokro na mokro" bojama na vodenoj i alkidnoj bazi, kratko nakon primjene proizvoda. Sadrži UCA tehnologiju za izvrsnu kompatibilnost s bojama na bazi vode i alkidnim bojama. Akрил Wet on Wet ne mijenja boju površinskog sloja, sprječava pucanje i ostaje fleksibilan nakon sušenja.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Bojivo mokro na mokro, kratko nakon primjene, sa vodenim i sintetičkim bojama
- Površinska boja ostaje postojana
- Spriječava pucanje
- Izvrсна prionjivost bez predpremaza
- Gotovo bez mirisa
- Jednostavan za nanošenje i čišćenje
- Ne nagriza metale

PRIMJENA

Akrilno brtvilo bojivo odmah

UPUTE ZA UPOTREBU

Spojevi ispravnih dimenzija mogu preuzeti pomake između

susjednih građevinskih materijala. Dubina spoja i njegova širina moraju biti uvijek u točnom međusobnom odnosu. Opće je pravilo da odnos dubine spoja i njegove širine kod spojeva širine do 10 mm iznosi 1:1, pri čemu minimalna širina i dubina spoja iznosi 5 mm. Kod spojeva širih od 10 mm, dubina spoja iznosi njegova širina podijeljeno sa 3 plus 6 mm. Za više podataka pogledati u Tehnički bilten - Dimenzije spojeva u Bazi znanja na našoj web stranici www.denbraven.com.

STVARANJE KOŽICE

100% modul	DIN 53504 S2	0,52 N/mm ²
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Baza		Acrylic dispersion
Stopa primjene	@ Ø3 mm/4 bar	100 g/min
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	
Gustoća		0,71 g/ml
Istezanje pri lomu		132%
Ocjena požara		Class E
Protok	ISO 7390	1 mm
Otpornost na mraz		Up to -15°C
Tvrdoća Shore A	DIN 53505 / ISO 868	33
Formiranje kože	DBTM 16 (internal test method)	2 minutes @+23°C/50% RH
Otpornost na temperaturu		-20°C to +75°C
Vlačna čvrstoća		0,52

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za kontinuiranu izloženost vodi, Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge

PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene od +5°C do +40°C (odnosi se na okoliš i na podloge). Sve podloge moraju biti čvrste, čiste, suhe, bez masnoća i prašine. Podloga se treba očistiti od labavih i slobodnih čestica, porozne podloge ne moraju biti sasvim suhe. Na vrlo porozne podloge kao što su: gips, porobeton, vapnenac i slično, prvo se nanosi primer (predpremaz) s mješavinom 1 udio Zwaluw Acril Wet on Wet i 2 udjela vode. Prije primjene ispitati prijanjanje. Završna obrada i zaglađivanje s vodom.

MOGUĆNOSTI BOJENJA

Zwaluw Akрил Wet on Wet se može ubrzo nakon primjene na manjim spojevima bojati bojama na bazi vode i sintetičkim bojama. Kod širih spojeva može pri skupljanju brtvila doći do pucanja boje. Prije primjene preporučuje se ispitati kompatibilnost s bojom.

ČIŠĆENJE

Alat se nakon uporabe pere vodom. Ruke se mogu očistiti Zwaluw maramicama i/ili vodom i sapunom.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE


Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištiti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

BOSTIK CERTIFIKATI

- A+ French VOC Regulation
- Emicode EC1 Plus
- EN 15651-1: F-INT
- M1



ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.