



Den Braven

TAŚMA HYDROIZOLACYJNA

Do użycia w kombinacji z folią w płynie / Sanitary-Band



OPIS PRODUKTU

Den Braven Sanitary-Band to elastyczna taśma hydroizolacyjna, do wykonywania powierzchniowych zabezpieczeń wodochronnych z użyciem folii uszczelniającej w płynie Den Braven Sanitary-Foil lub Sanitary-Foil Extra, ewentualnie do zapraw dwuskładnikowych

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Trwale elastyczna
- Zapewnia bardziej efektywne przenoszenie naprężeń

APLIKACJA

Izolacja tarasów, balkonów i pomieszczeń mokrych (zwłaszcza w narożach lub w miejscach spękań i szczelin oraz przy przejściach instalacyjnych lub przerwach dylatacyjnych).

SPOSÓB UŻYCIA

Naroża, w które będzie wbudowana taśma, najpierw pokryć równomiernie warstwą folii w płynie. W świeżą warstwę folii zatopić taśmę, dociskając ją do podłoża. Przy nakładaniu drugiej warstwy folii w płynie należy przesmarować już tylko boczne perforowane pasy taśmy (wykonane z dzianiny poliestrowej). Nie pokrywać z wierzchu środkowego pasa taśmy, który jest utworzony z wodoszczelnego, elastycznego

elastomeru TPE, stanowiącego ciągłą izolację. Pozostawić do wyschnięcia (min. 24 h). Po tym czasie można przystąpić do klejenia płytek ceramicznych. W tym celu stosować kleje cementowe uelastycznione (typ C2) lub dyspersyjne.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

OPIS OPAKOWANIA

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

GWARANCJA I GWARANCJA

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie

technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają
charakteru wyczerpującego