

BITUMEN & BUTYL PRIMER

UNIVERSELE PRIMER VOOR BITUMINEUZE EN BUTYL GEBASEERDE PRODUCTEN



PRODUCTBESCHRIJVING

Bitumen and Butyl Primer is een transparante primer voor poreuze ondergronden, zoals steen, beton en hout. Bitumen and Butyl Primer is speciaal ontwikkeld voor en toegesneden op de butyl- en bitumengebaseerde membranen, lijmen en kitten. Bitumen and Butyl Primer heeft een snelle droogtijd, zodat de efficiency behouden blijft. Breng Bitumen and Butyl Primer alleen daar aan waar de butylmembranen, lijmen en kitten zullen worden aangebracht en bij membranen wel met maximaal 30 tot 40 mm speling. Zorg ervoor dat er tijdens het aanbrengen effectief geventileerd wordt.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Verbetert hechting aan poreuze en gesloten ondergronden
- Voorkomt vochtindringing in de constructie

APPLICATIES

- Bitumen Butyl Primer is ontwikkeld om een optimale hechting te garanderen en vochtindringing in de constructie te voorkomen.
- De primer is geschikt voor het aanbrengen van de butyl en bitumineuze membranen.
- Deze primer dient toegepast te worden op een droge ondergrond.
- Toepassen vóór het aanbrengen van de butyl en bitumineuze membranen

GEBRUIKSAANWIJZING

Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Grondig reinigen met behulp van een Universal and Residue Cleaner en twee doeken. Neem contact op met ons voor een goed advies. De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen de +15 en +25°C. Bitumen and Butyl Primer kan op de ondergrond worden aangebracht met kwast. Aanbrengen in één dunne, gelijkmatig laag. De primer droogt binnen 30 minuten bij kamertemperatuur, lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Kwast onmiddellijk reinigen met Universal and Residue Cleaner. Handen reinigen met Universal and Residue Cleaner Wipes.

PRODUCT CHARACTERSTICS TABLE

Verwerkingstemperatuur	+15 tot +30 °C
Basismateriaal	Synthetisch Polymeer
Kleur	Transparant
Temperatuurbestendigheid	-20 tot +80 °C
Soortelijk gewicht	0,9 g/ml
Uitharding	Fysische droging
Viscositeit	240 mPa.s
Vlampunt	-4 °C

REINIGEN

Oppervlakken, materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Universal & Residue Cleaner.

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +5°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

SKU-TABEL

Artikel Nr.	EAN Code	Verpakking	Kleur	Doos
31070484	8711595229852	1 liter	Transparant	6 stuks

SDS LINK

[SDS Link](#)

DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.