



Den Braven

# Fire Sealant 1200

Пожарен цимент 1200°C



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Fire Sealant 1200 е пастообразен продукт, който след изсъхване се втвърдява и става устойчив на много висока температура уплътнител

## ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

- Устойчив на температури до 1200°C
- Лепене и свързване на температурно устойчиви камъни

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Fire Sealant 1200 е разработен за запечатване на фуги в печки, открити камини и пещи. Fire Sealant 1200 е продукт, който се втвърдява, няма еластичност и е подходящ за прилагане във фуги, в които няма движение.

## ПОСОКА НА ИЗПОЛЗВАНЕ

При първоначално подлагане на високи температури, се препоръчва температурата да се увеличава постепенно. Възможно е Fire Sealant 1200 да съдържа влага, което може да доведе до образуване на мехурчета.

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Температура на приложение | +5°C to +40°C   |
| База                      | Sodium Silicate |
| Време за втвърдяване      |                 |
| Плътност                  | 2,0 g/ml        |
| Устойчивост на замръзване | Up to -15°C     |
| Температурна устойчивост  | +1200°C         |

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности

- Не е подходящ за продължително излагане на водно действие

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Температура при нанасяне: +5°C до +40°C (на околната среда и на субстрата). Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, обезмаслени и обезпрашени. Почистете повърхностите с Cleaner. Силно порести повърхности трябва леко да се навлажнят. Винаги правете тест за прилепване преди нанасяне. Използвайте Finisher за заглаждане на фугата.

## ПОЧИСТВАНЕ

Незасъхнал материал и инструменти могат да бъдат почистени с Cleaner. Засъхнал материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да бъдат почистени с почистващи кърпи Wipes.

## ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

## ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИЯ

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

## ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.