



Den Braven

Gasket-Sealant

Ацетатен силикон устойчив на високи температури



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Gasket-Sealant е ацетатен температуроустойчив силикон, който втвърдява под въздействие на влажността на въздуха, като образува здрава еластична гума/уплътнител.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

- Устойчив на температура до 300°C

ПРИЛОЖЕНИЯ

Gasket-Sealant е специално разработен като течна гарнитура за полагане на вратите на фурни, нагревателни плотове, нагревателни системи и връзки на места, изложени на много високи температури. Примери: отводници, термостати, помпи, отоплителни тръби, връзки и части, подложени на ниско налягане в двигателите.

МЕТОД НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Нанесеният слой трябва да е с минимална дебелина 2 mm. За допълнителни въпроси се свържете с нашата техническа служба.

ПОСОКА НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Нанесеният слой трябва да е с минимална дебелина 2 mm. За допълнителни въпроси се свържете с нашата техническа служба.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

100% модул	DIN 53504 S2	0,50 N/mm ²
Температура на приложение		+5°C to +40°C
База		Acetoxy
Скорост на нанасяне	@ Ø3 mm/6,3 bar	250 g/min
Време за втвърдяване	@ +23°C/50% RH	
Плътност		1,08 g/ml
Удължение при скъсване		400%
Поток	ISO 7390	< 2 mm
Устойчивост на замръзване		Up to -15°C
Твърдост по Шор А	DIN 53505	29 DIN 53505
Образуване на кожа	@ +23°C/50% RH - DBTM 16	15-20 minutes
Температурна устойчивост		-40°C to +260°C
Сила на опън		2.10 N/mm ²

ОГРАНИЧЕНИЯ

PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Температура при нанасяне: +5°C до +40°C (на околната среда и на субстрата). Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, обезмаслени и безпрашни. Почистете повърхностите с Cleaner. Gasket-Sealant идеално прилепва без основа върху повечето непорести повърхности. Силно порести повърхности да се третират предварително с Primer B1. Винаги правете тест за прилепване преди нанасяне. Използвайте Finisher за заглаждане на фугата.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БОЯДИСВАНЕ

Gasket-Sealant не може да се боядисва.

ПОЧИСТВАНЕ

Незасъхнал материал и инструменти могат да бъдат почистени с Cleaner. Засъхнал материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да бъдат почистени с почистващи кърпи Wipes.

ЦВЯТ

Червен

СРОК НА ГОДНОСТ

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 18 aydır.

BOSTIK СЕРТИФИКАТИ

- A+ French VOC Regulation



ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИЯ

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Някаква част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите,

преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.