



Den Braven

Sıvı conta

Yüksek sıcaklık direncine sahip asetoksi esaslı silikon



ÜRÜN TANIMLARI

Zwaluw Sıvı conta, asetoksi esaslı, havadaki nem ile kürlenerek dayanıklı elastik kauçuk yapıda silikondur. UV ışınlarına ve hava şartlarına karşı mükemmel dayanıklıdır.

AVANTAJLARI

300°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır

UYGULAMALAR

Zwaluw Sıvı conta yüksek sıcaklık direncinin gerekli olduğu fırın kapıları, ocak gözleri, ısıtma sistemleri, motor kapakları, makine contalama uygulamaları ve yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren sızdırmazlık uygulamalarında kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Örnekler: kanalizasyon, termostatlar, pompalar, ısıtma boruları ve alçak basınçlı motor parçaları.

KULLANIM TARIFLERİ

Minimum tabaka kalınlığı 2 mm. Daha fazla bilgi için lütfen teknik servisimize başvurunuz.

İLAVE BİLGİLER

% 100 Modül	DIN 53504 S2	0,50 N/mm ²
Uygulama sıcaklığı		+5°C to +40°C
İçerik esası		Acetoxi
Uygulama oranları	@ Ø3 mm/6,3 bar	250 g/min
Kürleşme zamanı	@ +23°C/50% RH	
Yoğunluk		1,08 g/ml
Kopmada uzama		400%
Akışkanlık	ISO 7390	< 2 mm
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Sertlik	DIN 53505	29 DIN 53505
Kabuk oluşumu	@ +23°C/50% RH - DBTM 16	15-20 minutes
Isı dayanımı		-40°C to +260°C
Çekme Dayanımı		2.10 N/mm ²

KISITLAMALAR

PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama sıcaklığı +5°C ila +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Zwaluw Cleaner ile alt tabakaları temizleyin. Zwaluw Gasket-Sealant gözeneksiz yüzeylerin çoğuna astar kullanılmadan mükemmel yapışır. Gözenekli yüzeylerde Zwaluw Primer B1 ile yüzey hazırlanarak yapışma sağlanır. Uygulamadan önce daima yapışmayı test edin. Zwaluw Finisher ile düzeltme işlemini tamamlayınız.

BOYANABİLİRLİK

Zwaluw Gasket-Sealant boyanabilir değildir.

çermeyebilir.

TEMİZLİK

Kürleşmemiş malzeme ve bulaştığı ekipmanlar ıslak bir bez ile temizlenebilir. Kürleşme tamamlandıktan sonra sadece Zwaluw Cleaner ile temizlenebilir.

AMBALAJ AÇIKLAMASI

- Kartuş
- Blister
- Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın

RENKLER

Kırmızı

RAF ÖMRÜ

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 18 aydır.

BOSTIK SERTİFİKALAR

- A+ French VOC Regulation



SAĞLIK VE GÜVENLİK

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dökümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

GARANTİ VE GARANTİ

Bostik tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir

FERAGAT

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dökümanlarda mevcut verilen bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN

İyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul

(212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com