



Den Braven

MASA SZPACHLOWA

Ściany, sufity, gipsy, tynki / Acry-Fill



OPIS PRODUKTU

Den Braven Acry-Fill to wysokiej jakości gotowa masa szpachlowa akrylowa typu „finisz”, idealna do precyzyjnego wyrównywania powierzchni oraz końcowego szpachlowania ścian i sufitów. Jako masa naprawcza do ścian, doskonale sprawdza się przy wygładzaniu drobnych nierówności na tynkach oraz łączeniach płyt gipsowo-kartonowych. Ta gotowa masa do szpachlowania zawiera drobno zmielone wypełniacze, dzięki czemu łatwo się rozprowadza i pozwala uzyskać idealnie gładką, śnieżnobiałą powierzchnię. Masa szpachlowa do ścian charakteryzuje się znakomitą przyczepnością do typowych podłoży budowlanych – betonu, tynków, drewna oraz płyt g-k – a po wyschnięciu jest gotowa do malowania. Produkt jest ekologiczny, bezrozpuszczalnikowy i bezpieczny w użytkowaniu wewnątrz pomieszczeń. Masa akrylowa Bostik Acry-Fill nie jest przeznaczona do stosowania w miejscach o podwyższonej wilgotności. Wybierz Bostik Acry-Fill – profesjonalną masę szpachlową do ścian, która łączy wygodę gotowej aplikacji z perfekcyjnym efektem wykończenia.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Gotowa do użycia
- Umożliwia uzyskanie gładkich, śnieżnobiałych powierzchni
- Łatwo się nakłada
- Zawiera drobno zmielone wypełniacze (łatwa obrabialność)
- Wydajna i plastyczna
- Do zastosowań wewnątrz
- Bardzo dobrze przyczepna do betonu, tynków, drewna i płyt gipsowo-kartonowych
- Po wyschnięciu malowana
- Krótki czas schnięcia
- Zachowuje stałą konsystencję w czasie użycia
- Ekologiczna (nie zawiera rozpuszczalników)

APLIKACJA

Wyrównywanie niewielkich nierówności na powierzchni tynków oraz wykończeniowe szpachlowanie płyt g-k, ścian, sufitów. Wygładzanie szorstkich tynków cementowo-wapiennych. Nie stosować w miejscach narażonych na podwyższoną wilgoć.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem starannie wymieszać. Nakładać za pomocą szpachelki bądź pacy metalowej przy temperaturze otoczenia i podłoża powyżej + 10°C. Grubość pojedynczej warstwy - 1mm. Zalecana ilość warstw 1 lub 2. W wypadku większych nierówności drugą warstwę nanosić po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej (ok. 4 h przy temperaturze + 20°C i wilgotności względnej 55%). Po całkowitym utwardzeniu przeszlifować papierem ściernym lub siatką, odpylić i pomalować.

INFORMACJA DODATKOWA

Temperatura aplikacji	+5°C to +40°C
Baza	Acrylic dispersion
Gęstość	1,27 g/ml (ISO 1183-1)
Odporność na mróz	Up to -15°C
Możliwość szlifowania	After 3 hours

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI


Podłoże oczyścić, odtłuścić i osuszyć. Usunąć pozostałości po starych klejach, kitach, farbach. Przy silnych zabrudzeniach zastosować szczotkę drucianą. Podłoża słabo związane lub mocno chłonne zagruntować przy pomocy gruntu uniwersalnego Den Braven Acry-Prime lub podobnego.

CZYSZCZENIE

Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

OPIS OPAKOWANIA

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty
- A+ French VOC Regulation



ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

GWARANCJA I GWARANCJA

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego