



Den Braven

Montagefix-W

Çok amaçlı dispersiyon esaslı yapıştırıcı



Yapıştırılacak malzeme sıkıca iterek ve bastırarak yerine oturtulmalıdır. Daha fazla bilgi için teknik departmanımıza danışın.

İLAVE BİLGİLER

Uygulama sıcaklığı		+5°C to +40°C
İçerik esası		Acrylic dispersion
Uygulama oranları	@ Ø3 mm/4 bar	1500 g/min
Kürleşme zamanı	@ +23°C/50% RH	
Yoğunluk		1,61 g/ml
Akışkanlık	ISO 7390	< 2 mm
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Açık Zaman		5-10 minutes
Isı dayanımı		-20°C to +75°C
Kullanım		400-1000g/m2

ÜRÜN TANIMLARI

Zwaluw Montagefix-W, akrilik dispersiyon esaslı çok yönlü bir yapıştırıcıdır. Yapısındaki suyun buharlaşmasıyla kürleşerek kuvvetli ve dayanıklı bir bağ oluşturarak yapışma sağlar.

AVANTAJLARI

- Çözücü içermez
- EPS ve XPS bağlamak için uygundur
- Su bazlı ve sentetik boyalarla boyanabilir
- Çoğu, hatta hafif nemli yüzeylerde astar kullanmadan mükemmel yapışma
- Neredeyse hiç kokmaz
- Kolay uygulanır ve temizlenir
- Metallere karşı aşındırıcı değil

UYGULAMALAR

Zwaluw Montagefix-W, ahşap, sunta tahtası, tahta ve uPVC'yi tuğla, taş veya beton üzerine yapıştırmak için özel olarak geliştirilmiştir. EPS ve XPS süslemeleri ile dekoratif kaplamalar için de uygundur. İç mekan uygulamaları içindir.

KULLANIM TARIFLERİ

Yeterli havalandırma sağlanarak 20 cm aralık kalacak şekilde dikey şeritler veya noktalama şeklinde uygulanmalıdır.

KISITLAMALAR

PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir, Sürekli su yükü için uygun değildir

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama sıcaklığı +5°C ila + 40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler tüm gevşek parçacıklardan temizlenmeli, emici yüzeylerin kesinlikle kuru olması gerekmez. Alçı, havalandırılmış beton, kireç taşı vb. gibi çok gözenekli yüzeyler, 1 kısım Montagefix-w ve 2 kısım su karışımı ile astarlanmalıdır. Uygulamadan önce daima yapışmayı test edin. Su ile bitirip pürüzsüz hale getirin.

BOYANABİLİRLİK

Zwaluw Montagefix-W tamamen k rleřtikten, kuruduktan sonra boyanmalıdır. Kurumadan yapılan boyamalarda oluřabilecek b z lmeler nedeniyle boya y zeyinde  atlaklar oluřabilir. Su bazlı ve sentetik boyalar ile m kemm l boyanabilir. Y ksek oranda dolgu i eren su bazlı boyalarla yapılan boyalar  atlamaya neden olabilir. Uygulamadan  nce boya ile uyum olup olmadıđını test etmeniz  nerilir.

TEMİZLİK

Ekipmanlar kullanıldıktan sonra su ile temizlenebilir. Eller Zwaluw Mendil ve/veya su ve sabunla temizlenebilir.

RENKLER

Beyaz

RAF  MR 

Orijinal a ılmamıř ambalajında +5 C and +25 C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiř olan muhafaza kořullarına uyulması kaydıyla depolama  mr  18 aydır.

BOSTIK SERTİFİKALAR

- A+ French VOC Regulation



SAđLIK VE G VENLİK

Uygulamaya bařlamadan  nce malzeme g venlik ve teknik bilgi formları dikkatli řekilde okunmalı ve anlařılmalıdır. Bu d k manlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

GARANTİ VE GARANTİ

Bostik tarafından tavsiye edilen řartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan  zellikleri garanti edilmektedir

FERAGAT

Bu teknik dok manda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır.  r n n nerede ve nasıl kullanılacađı ile ilgili yazılı  neriler dıřındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluřabilecek sonu lardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven form lasyonlarda deđiřiklik yapma hakkını saklı tutar.  r n  uygulamadan  nce kullanıcı bu belgede ve / veya diđer  r n ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır.  r n n kullanıcısı  r n  kullanmayı d ř nd đ  uygulama ve ama  i in  r n n uygunluđunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama kořulları ve tařımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluđumuz dıřındadır. Satıř ve nakliye konusundaki

mevcut řartlarımız esas alınır. Teknik d k manlarda mevcut verilen bilgiler bilgilendirme ama lıdır ve b t n ayrıntıları i ermeyebilir.