



Den Braven

Montagefix-N

Универсално бързодействащо лепило



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Montagefix-N е универсално строително лепило на основа на неопрен, което се втвърдява при изпарение на разтворителите и образува силна и здрава връзка.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

- Подходящо за порести и непорести повърхности
- Лепи повечето строителни материали

ПРИЛОЖЕНИЯ

Montagefix-N е създаден за лепене на декоративни стенни плоскости, дървени летви, первази, ПДЧ, uPVC, всякакви дървени детайли, метал и керамика върху тухлена зидария, бетон и камък.

МЕТОД НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Нанесете лепилото равномерно на ивици. Предметът, който се лепи, се позиционира с приплъзване и се притиска силно. За по-бързо залепване, прилепете двете части заедно и отново ги разделете. Оставете ги да засъхнат за 5 минути и отново ги слепете. Може да се наложи да подпрете слепените елементи за

24 часа. За постигане на най-добро слепване, поне една от двете повърхности е добре да е пореста. Не нанасяйте лепилото на точки!

ПОСОКА НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Нанесете лепилото равномерно на ивици. Предметът, който се лепи, се позиционира с приплъзване и се притиска силно. За по-бързо залепване, прилепете двете части заедно и отново ги разделете. Оставете ги да засъхнат за 5 минути и отново ги слепете. Може да се наложи да подпрете слепените елементи за 24 часа. За постигане на най-добро слепване, поне една от двете повърхности е добре да е пореста. Не нанасяйте лепилото на точки!

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Температура на приложение		+5°C to +25°C
База		Polychloroprene
Плътност		1,10 g/ml
Устойчивост на замръзване		Up to -15°C
Време за отваряне		12 minutes
Температурна устойчивост		-30°C to +90°C
Употреба		10m per (6 mm bead)
Сила на опън		0,50 N/mm ²

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Температура при нанасяне: +5°C до +25°C (на околната среда и на субстрата). Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, без мазнини и без прах. Почистете повърхностите с Cleaner. Montagefix-N идеално прилепва без основа върху повечето непорести повърхности. Отстранете боята от повърхностите, които ще лепите. Винаги правете тест за прилепване преди нанасяне.

ПОЧИСТВАНЕ

Незасъхнал материал и инструменти могат да бъдат почистени с Cleaner. Засъхнал материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да бъдат почистени с почистващи кърпи Wipes.

ЦВЯТ

Прозрачен

СРОК НА ГОДНОСТ

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 12 месеца от датата на производство

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИЯ

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение

или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.