



Den Braven

Montagefix 580

Colle PU gel translucide



espacés de 20cm sur une face. Eventuellement étendre la colle à la spatule dentée. Positionner les pièces par glissement dans les 7 min suivant l'encollage.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application		+5°C to +40°C
Base		Polyurethane
Densité		1,12 g/ml
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Heure d'ouverture		5 minutes
Formation de peau	@ +23°C/50% RH	± 7 minutes
Résistance à la température		-30°C to +80°C
Résistance au cisaillement		± 12 N/mm ² (ISO 4587)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Montagefix 580 est une colle polyuréthane Gel thixotrope utilisable en intérieur et en extérieur (D4).

AVANTAGES CLÉS

- Translucide
- Excellente adhérence sur les supports usuels du bâtiment tels que bois, aggloméré, multiplex, PVC rigide, pierres, béton, faïence, métaux, matériaux d'isolation
- Prise rapide
- Spatulable
- Non tachant, non corrosif et non coulant
- Gonfle légèrement durant son séchage, ce qui permet d'assurer un contact optimal entre les pièces à assembler

DOMAINES D'APPLICATIONS

Montage d'huissieries en bois collages en construction et menuiserie renfort de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC. Assemblage de panneaux de coffrage

MODE D'EMPLOI

Avant l'utilisation du produit, la fiche de données de sécurité doit être lue et comprise. Protéger les yeux et porter des vêtements de protection. Appliquer la colle en cordons ou plots

RESTRICTIONS

Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses. Jaunissement de la colle peut être observé en cas d'exposition aux U.V.

PRÉPARATION DE SURFACE

Sur surfaces propres, dépoussiérées, dégraissées, exemptes de parties friables. Eventuellement dégraisser au ZWALUW FIRST 1. Légèrement humidifier la colle, ou un des supports, en cas de collage de matériaux non poreux. Presser fortement ou étayer les pièces à encoller.

PEINTABLE

panneaux

NETTOYAGE

Mastic frais: White Spirit Mastic réticulé : Mécaniquement
Nettoyage mains : ZWALUW LINGETTES NETTOYANTES ou à l'eau savonneuse.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page
Détail Produit.

COULEUR(S)

Transparent

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

ATTESTATION

- A+ (Eurofins ISO 16000)
- SKH
- EN 204 D4
- WATT 91
- KOMO 32985

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.