



Den Braven

Silicone Spray

Spray silicone anti-oxydant



DESCRIPTION DU PRODUIT

Silicone Spray est un agent exempt de graisse pour la lubrification, la protection et le démoulage ainsi que pour l'entretien des matières plastiques, du bois, du caoutchouc et des métaux. Couche propre et lubrifiante ne durcissant pas. Haute résistance à la température jusqu'à 250°C dans des systèmes fermés et jusqu'à 150°C en contact avec de l'air. Protège contre l'oxydation et la corrosion et imperméabilise. Silicone Spray est utilisé dans un grand nombre d'applications grâce à ses qualités.

AVANTAGES CLÉS

- Ne durcit pas
- Empêche le collage et l'accumulation de résidus de colle sur les presses et autres supports
- Empêche l'adhérence des produits sur les bandes transporteuses et les lignes de conditionnement
- Les pièces en caoutchouc sont entretenues, ne sont pas fragilisées, ne gèlent et ne collent pas
- Les pièces en plastique brillent et ne deviennent pas friables
- Débloque les pièces collantes et grinçantes

DOMAINES D'APPLICATIONS

Facilite par exemple le glissement des stores, des ceintures de sécurité ou des chaises. Protège les points de contact électriques contre l'humidité. Approprié comme aide d'assemblage lors des raccords de tuyaux.

MODE D'EMPLOI

Secouer vigoureusement avant emploi. Pulvériser d'une distance de 20-30 cm et frotter la substance avec un chiffon doux.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Base	Silicone oil
Densité	0.579
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
Pression à 20°C [bar]	5.6
Pression à 50°C [bar]	10.7
Taux d'extrusion [g/s]	1.1

PRÉPARATION DE SURFACE

du caoutchouc et des métaux. Couche propre et lubrifiante ne durcissant pas. Haute résistance à la température jusqu'à 250°C dans des systèmes fermés et jusqu'à 150°C en contact avec de l'air. Protège contre l'oxydation et la corrosion et imperméabilise. Silicone Spray est utilisé dans un grand nombre d'applications grâce à ses qualités.

PEINTABLE

Facilite par exemple le glissement des stores, des ceintures de sécurité ou des chaises. Protège les points de contact électriques contre l'humidité. Approprié comme aide d'assemblage lors des raccords de tuyaux.

NETTOYAGE

ne sont pas fragilisées

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Aerosol

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page
Détail
Produit.

COULEUR(S)

Transparent

DURÉE DE CONSERVATION

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son
emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit
se conserve pendant 24 mois après la date de production.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et
comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande
et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification
durant sa durée de conversation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos
publications imprimées et digitales sont fondées sur nos
connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas
responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences
rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou
recherches technologiques entre la date de publication de ce
document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se
réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer
le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations
présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document
y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit
effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est
adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions
lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et
seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une
responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas
être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos
conditions de livraison et modalités de paiement. Les
informations détaillées de la présente fiche technique sont
données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.