



Den Braven

Zaštita podvozja

Bojivo



OPIS PROIZVODA

Den Braven Zaštita podvozja premaz za podvozje pruža dugotrajnu i fleksibilnu zaštitu od kamenčića i korozije na bazi kombinacije gume i smole uz sprječavanje bučnosti.

PRIMJENA

Ovaj premaz je posebno pogodan za karoserije motornih vozila, blatobrane, prednje spojere, vrata vozila, rubove i spojeve, poklopce motora, stražnji dio vozila, poklopce prtljažnika itd.

UPUTE ZA UPOTREBU

Optimalna temperatura primjene je +16°C do +25°C. Snažno protresite limenku najmanje 2 minute prije primjene. Dijelovi moraju biti čisti, suhi, bez masnoća, ulja i hrđe. Nanesite na donju stranu koliko je moguće u jednakom sloju. Raspršite s udaljenosti 25-30 cm. Ne raspršivati na motoru, kočnicama, ispušnim ili pokretnim dijelovima. Nakon korištenja limenka se treba okrenuti, a raspršivač ispuštati sve dok ne počne izlaziti bezbojni mlaz, samo potisni plin.

STVARANJE KOŽICE

| | |
|------------------------------|----------------|
| Temperatura primjene | +16°C to +25°C |
| Baza | Rubber resin |
| Vrijeme stvrdnjavanja | |
| Gustoća | 0.900 |
| Otpornost na mraz | Up to -15°C |
| Iskoristite slobodno vrijeme | 50-60 minutes |
| Tlak na 20°C [bar] | 4.8 |
| Tlak na 50°C [bar] | 8.1 |
| Brzina ekstruzije [g/s] | 2.3 |
| Raspon temperature [°C] | -20°C to +70°C |
| Bez prašine nakon [min] | 120 minutes |

PRIPREMA POVRŠINE

Dijelovi koje se obrađuju moraju biti čisti, suhi i bez masnoća, ulja i hrđe.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištiti između +5°C i +25°C u originalnom i neotvorenom pakiranju. Vijek trajanja do 24 mjeseci nakon datuma proizvodnje, a skladištenje u suhom prostoru.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.