

UNIVERSAL & RESIDUE CLEANER

UNIVERSEEL REINIGING- EN ONTVETTINGSMIDDEL



PRODUCTBESCHRIJVING

Universal and Residue Cleaner is een mild reinigingsmiddel voor het schoonmaken van oppervlakken en gereedschappen, met name voor het verwijderen van verse primer-, kit- en lijmresten c.q. verontreinigingen.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Niet agressieve oppervlakte reiniger
- Geschikt voor gereedschappen
- Verwijdert verse bitumineuze dakkitten
- Voor het reinigen van verse primen, lijm en kitresten
- Verwijdert stof en vet

APPLICATIES

- Verwijdering van verse primer- en lijmresten
- Verwijdering van verse bitumineuze dakkit
- Vetvrij maken van niet poreuze oppervlakken
- Reinigen van gereedschap

EIGENSCHAPPEN

Niet-agressieve reiniger, die substraten normaal gesproken niet aantast.

GEBRUIKSAANWIJZING

Met behulp van een schone, kleurstofvrije doek, gedrenkt in Universal and Residue Cleaner, wrijft men de oppervlakken stevig af. Wanneer het oppervlak sterk verontreinigd is, dit nogmaals herhalen. Vervang de doek regelmatig om vervuiling van het oppervlak te voorkomen.

N.B.: Test vooraf op kleine schaal of de ondergronden worden aangetast door de vluchtige bestanddelen in Universal and Residue Cleaner. Met name kunststoffen en lakken zijn gevoelig voor aantasting.

PRODUCT CHARACTERSTICS TABLE

Verwerkingstemperatuur		+5 tot +30 °C
Basismateriaal		Ketone
Kleur		transparant
Droogtijd	@ +20°C/50% RH	5 minute
Drogestofgehalte		0 %
Soortelijk gewicht		0,8 g/ml
Substantie		dun vloeibaar
Vlampunt		-6 °C

HOUDBAARHEID

Universal & Residue Cleaner is 24 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking onder droge goede geventileerde omstandigheden bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C.

TECHNISCHE DATA

Chemische aard	Lichte Nafta
Drogestofgehalte	0 %
Vlampunt	c.a. 29 °C
Soortelijk gewicht	c.a. 0,7 g/ml
Droogtijd	10-15 minuten
Geur	Koolwaterstof
Kleur	Transparant
Kookpunt	c.a. 143 °C
Ontstekings temperatuur	c.a. 265 °C
Substantie	Dun vloeibaar

SKU-TABEL

Artikel Nr.	EAN Code	Verpakking	Kleur	Doos
31070480	8711595229777	1 liter	transparant	6 stuks

SDS LINK

SDS Link

DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.