



Den Braven

Super Color Universal

Dekoratívna boja za raspršivanje



OPIS PROIZVODA

Brzосуšíví dekoratívni akrilni lak za drvene, metalne, aluminíjske, staklene i kamene podloge, te različíte tipove plastike. Dostupna široka paleta boja.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Izvrsna pokrивnost
- Dugotrajna boja i sjaj
- Otpornost na ogrbotine i habanje
- Izvrsna vertikalna stabilnost gotovo bez kapanja
- Otpornost na kemikalije i vremenske uvjete
- Izvrsna prionjivost

PRIMJENA

Za lakiranje tretiranih i netretiranih površina kao što su drvo, metal, aluminij, staklo, kamen i različíte tipove plastike.

UPUTE ZA UPOTREBU

Prije uporabe limenku aklimatizirati na sobnoj temperaturi. Optimalna temperatura primjene je između +15°C i +25°C. Prije korištenja protresite dvije minute i raspršite na testnu površinu. Koristite raspršivač s udaljenosti od 25-30 cm. Nanesite u više tankih slojeva.

STVARANJE KOŽICE

Temperatura primjene	+5°C to +25°C
Baza	Acrylic resin
Vrijeme stvrdnjavanja	complete drying, Approximately 1 hour
Otpornost na mraz	Up to -15°C
Otpornost na temperaturu	Up to +110°C
Korištenje	1,25 to 1,75 m2
Iskoristite slobodno vrijeme	5-10 minutes (dust dry)

PRIPREMA POVRŠINE

Podloga mora biti čista, suha, bez tragova ulja ili masnoća. Ukloniti stari oštećeni sloj boje, očistiti hrđu, pobrusiti površinu te nanijeti sloj Primer Super Color. Nakon što se temeljni premaz osuši, pobrusiti površinu (granulacijom 600). Preporučuje se površine koje se neće bojati zaštititi samoljepljivom zaštitnom trakom. Prethodno na skrivenom mjestu provjeriti kompatibilnost boja.

MOGUĆNOSTI BOJENJA

Nanijeti boju u nekoliko tankih slojeva. Prije nanošenja slijedećeg sloja ponovno protresite limenku. Nakon korištenja očistiti mlaznicu (okrenuti limenku naopako te nastaviti s pritiskom mlaznice oko 5 sekundi). Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi okoliša, vlažnosti zraka i debljini nanesenog sloja boje.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištenje izmeÄu +5Â°C i +25Â°C u hladu. Vijek trajanja prema proizvoÄaÄu je 10 godina ako se skladiÄiti prema preporuci u originalnom, neotvorenom pakiranju.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora proÄitati i razumijeti. RaspoloÅivo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamÄi da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne moÅe smatrati odgovornim za bilo kakve pogreÅke, netoÄnosti ili uredniÄke greÅke koje su posljedica tehnoloÅkih promjena ili istraÅivanja izmeÄu datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadrÅava pravo izmjene formulacija. Prije nanoÅenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanoÅenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. NaÄin primjene, uvjeti skladiÅtenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadleÅnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka Äe se izvrÅiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaÄanja. Informacije u tehniÄkom listu su informativne i nisu potpune.