



Den Braven

Cink Sprej mat

Zaštitा od korozije



STVARANJE KOŽICE

Temperatura primjene	+16°C to +25°C
Baza	Epoxy ester
Vrijeme stvrdnjavanja	0.927
Gustoća	0.927
Otpornost na mraz	Up to -15°C
Iskoristite slobodno vrijeme	60 minutes
Tlak na 20°C [bar]	4.0
Tlak na 50°C [bar]	7.7
Brzina ekstruzije [g/s]	3.4
Raspon temperature [°C]	-50°C to +500°C

MOGUĆNOSTI BOJENJA

Cink sprej mat se može obojati.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištiti između +5°C i +25°C u originalnom i neotvorenom pakiranju. Vijek trajanja do 24 mjeseci nakon datuma proizvodnje, a skladištenje u suhom prostoru.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

OPIS PROIZVODA

Cink Sprej je raspršivač za hladno pocinčavanje s velikim udjelom cinka koji štiti čelik i obojene metale izložene visoko-korozivnim okruženjima.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Visoka otpornost na vremenske utjecaje, nagrizanje soli i kemikalija
- Cink visoke čistoće
- Brzo se suši
- Otporan na temperature do +50°C.
- Obojivo

PRIMJENA

Može se koristiti kao temeljni premaz ili za popravak oštećenih slojeva cinka te kod bušenja, rezanja ili zavarivanja.

UPUTE ZA UPOTREBU

Optimalna temperatura primjene je +16°C i +25°C. Pažljivo očistiti cijelu površinu koja će biti obrađena. Najmanje 30 sekundi prije primjene snažno protresite limenkou, a zatim unakrsno raspršite s udaljenosti 25-30 cm. Nakon korištenja limenka se treba okrenuti, a raspršivač ispuštaći sve dok ne počne izlaziti bezbojni mlaz, samo potisni plin.

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjeroj da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja.

Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.