



A785 HIGH GRIP DECO

KRAFTFULLT AKRYLBASERAT DEKORATIONSLIM MED DIREKT HUGG



Produktbeskrivning

Bostik A785 HIGH GRIP DECO är ett mångsidigt lim baserat på akryldispersion med direkt hugg för dekorationspaneler och isolerplattor för inomhusbruk. Limmet härdar genom att vattnet avdunstar och blir på så vis starkt och hållbart.

Fördelar

- Ger direkt hugg
- Hållbart, låg VOC och fritt från lösningsmedel
- Passar även för limning av EPS- och XPS-ornament
- Perfekt vidhäftning utan primer, även på lätt fuktiga ytor
- Mångsidigt lim
- Övermålningsbart
- Praktiskt taget luktfritt

Användning

Bostik A785 HIGH GRIP DECO har utvecklats särskilt för limning av dekorativa profiler och ornament tillverkade av styvt PUR-skum, polystyren eller hård PVC. Passar även för limning av trä, keramiska plattor, akustiska paneler samt ventilationsrör och PVC-kabelrör.

Bruksanvisning

Applicera som klister i vertikala ränder eller prickar med ett luftigt avstånd på 20–40 cm mellan dem. Materialet måste sättas på plats genom att du trycker ordentligt. Kontakta vår tekniska avdelning om du har fler frågor.

Produktegenskaper

Användningstemperatur		5 - 40 °C
Köldtålighet vid förvaring		Ner till - 15 °C
Temperaturmotstånd		-20 till + 75 °C

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/-3 %

Begränsningar

- Ej lämpligt för ständig kontakt med vatten eller förhöjd fuktnivå.
- Ej lämpligt för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen.

Förberedelser och ytbehandling

Användningstemperatur +5 °C till +40 °C (beroende på omgivning och underlag). Underlaget måste vara fast, rent, torrt och fritt från damm och fett. Underlaget måste vara fritt från lösa partiklar.

Övermålning

Bostik A785 HIGH GRIP DECO är, trots att det är ett lim, helt övermålningsbart efter att limmassan har torkat fullständigt. Produkten kommer att krympa när den härdar, vilket kan göra att färgen spricker. Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger. Målar du med högfyllda vattenbaserade färger kan sprickor uppstå. Vi rekommenderar att du säkerställer att produkten är kompatibel med färgen innan du använder den.

Rengöring

Alla verktyg bör rengöras med vatten efter användning. Du kan tvätta händerna med Bostik T150 CLEANING WIPES och/eller tvål och vatten.

Förpackning

- Patroner på 300 ml, 12 per låda
Produktuppgifterna finns på produktsidan på internet

Hållbarhet

Om den oöppnade originalförpackningen förvaras torrt i +5 °C till +25 °C är hållbarhetstiden 12 månader från tillverkningsdatumet.

Tekniska Data

Bas	Akryldisper-sion
-----	------------------

Densitet	1.3 g/ml
----------	----------

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/-3 %

Artikeldata

30617924	300 ml	Vit
----------	--------	-----

Hälsa & Säkerhet

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens webbsida.

SDS länk

SDS Link

Varning

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hurprodukten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.