



BOSTIK

ACRYL QUICK



PRODUKTBESKRIVNING

Enkomponent vattenbaserad, luktsvag och ej korrosiv akryllatexmassa. Snabbtorkande, petsäker och övermålningsbar. Missfärgar inte omgivande material.

PRODUKTEGENSKAPER

Användningstemperatur		5-40 °C
Torkningstid		ca 3 dygn vid (5x5 mm) vid +23°C och 50% RF
Skinnbildningstid	@ +23°C/50% RF DBTM 16	5-10 minuter
Temperaturmotstånd		-20 / +75 °C

BRUKSANVISNING

Se till att ytorna är torra och rena. Svaga och porösa ytor primas med 1 del akrylfog blandad med 2 delar vatten. Den primade ytan måste vara helt torr innan fogningen. Vid behov bottna fogen med godkänt bottningsmaterial för att få rätt förhållande mellan fogbredd och fogdjup, använd t ex Bostik Bottningslist. Fogbredden ska vara min. 4 mm och max. 20 mm. Fogmassan bör inte applicera under +10°C och inte över 50% relativ fuktighet. Fogmassa appliceras med en fogpistol. Fogmassan ska appliceras så att den fyller fogen helt. Tryck till fogmassan, omedelbart efter applicering, så att den får god kontakt med fogens sidor. Släta därefter ut fogmassan med en fuktad fogpinne, svamp eller spackel. För att uppnå bästa resultat får latexfogen inte häfta mot fogbotten. Detta hindrar fogen att följa med i fogens rörelse. Rengöring Avlägsna överskott av fogmassan och rengör med vatten.

ANVÄNDNING

För tätning och fogning inomhus i betong, trä, sten, tegel, gipsskivor mm. För fogning runt fönster och dörrar. Bakom taklister och golvsocklar för att bl a förhindra luftdrag och ljuddämpning samt runt ventiler och rörgenomföringar.

ÖVERMÅLNING

Ja, med plast- och alkydfärg tidigast efter 24 timmar. Vid målning med högfylld färg finns det risk att färgen spricker.

TEKNISKA DATA

Bas	Akryllatex
-----	------------

ARTIKELDATA

Art. nr	Förpackning	Färg
30860608	0,3 ltr	Vit

HÄLSA & SÄKERHET

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hurprodukten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

BOSTIK SMART HJÄLP

Smart hjälp +46 (0) 42 19 50 00

