



AQUA SEAL

FÖR TÄTNING OCH FÖRSEGLING AV ANSLUTNINGSFOGAR OCH RUNT PVCSTOSAR ETC I VÅTUTRYMMEN.



PRODUKTEGENSKAPER

Materialtyp	Akryldispersion
Färg	Vit - transparent efter torkning
Torkningstid	Genomtorr efter 1 - 2 dygn vid 3 mm fog

BRUKSANVISNING

Blandning 1. Se till att ytorna är torra och rena. 2. Applicera en jämn sträng och jämna till omgående. Obs! Massan övergår successivt från vitt till transparent under torktiden. Tätning av PVCstosar: 1. Slipa med sandpapper runt rörgenomföringen. 2. Applicera Aqua Seal på stosen undersida. 3. Tryck ner stosen. OBS – massan är temperaturkänslig. Förvaras i rumstemperatur min 12 timmar innan användning för optimal konsistens.

RENGÖRING

Vatten innan massan har torkat

TEKNISKA DATA

Konsistens	Smidig pasta
------------	--------------

ARTIKELDATA

Produktnummer	Förpackning
30860613	100 ml

SDS LÄNK

[SDS Link](#)



PRODUKTBESKRIVNING

Ett vattenbaserat, luktsvagt, flexibelt och transparent tätningsmedel på akrylbas. Den pastaliknande konsistensen gör produkten lämplig att användas både på horisontella och vertikala ytor. Aqua Seal har god vidhäftning mot PVC, ABS och styren och är, efter att massan torkat, beständig mot vatten. Fogen är mögelresistent och kan övermålas. Tuben är försedd med plastmunstycke, som ej missfärgar ljusa material vid appliceringen.

Viss gulning kan ske om fogen exponeras för direkt UV-ljus

FÖRDELAR

- Vattenbaserad
- Transparent
- Lämplig att användas både på horisontella och vertikala ytor
- Mögelresistent

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

