



Den Braven

# CHIT ACRILIC PARCHET WOODFLEX

Chit acrilic colorat



## DESCRIERE PRODUS

Woodflex este un etansant monocomponent pe baza de dispersie acrilica, de calitate superioara. Dupa aplicare, in urma evaporarii apei din compozitie, produsul se intareste, formand un izolant plasto-elastic rezistent.

## BENEFICIILE CHEIE

Disponibil in 6 culori, Formulare pe baza de apa (prietenoasa cu mediul), Permite acoperirea cu vopsele pe baza de apa si sintetice, Ambalat in cartuse transparente: Culoarea produsului si cantitatea acestuia sunt vizibile.

## APLICATII

Dezvoltat in mod special pentru etansarea rosturilor de (conexiune) la parchet, pluta, pardoseli laminate si din lemn. Produs cu intarire rapida si aderenta excelenta, pentru aplicatii la interior.

<b>Modul 100%</b>	DIN 53504 S2	0,40 N/mm <sup>2</sup>
<b>Temperatura de aplicare</b>		+5°C to +40°C
<b>Baza</b>		Acrylic dispersion
<b>Rata de aplicare</b>	@ Ø3 mm/4 bar	450 g/min
<b>Timp de intarire</b>	@ +23°C/50% RH	
<b>Densitate</b>		1,71 g/ml
<b>Alungire la rupere</b>		240%
<b>Curgere</b>	ISO 7390	< 2mm
<b>Rezistenta la inghet</b>		Up to -15°C
<b>Duritate Shore A</b>	DIN 53505 / ISO 868	30
<b>Formarea peliculei</b>	@+23°C/50% RH (DBTM 16)	10 min
<b>Rezistenta la temperatura</b>		-20°C to +75°C
<b>Rezistenta la intindere</b>		0,40 N/mm <sup>2</sup>

## LIMITARI

Nu este recomandat pentru expunerea continua la apa, Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase

## PREGATIREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare intre +5°C si +40°C (mediu si substrat). Toate suprafetele trebuie sa fie solide, curate, sa nu prezinte urme de praf si grasimi. Se va curata suprafata de toate particulele in suspensie, iar suprafata poroasa nu trebuie sa fie absolut uscata. suprafetele foarte poroase, ca de exemplu gipsul, BCA-ul, calcarul etc, trebuie sa fie acoperite cu amorsa, in raport de 1 parte Acryl W si 2 parti apa. Se recomanda realizarea unor teste de aderenta anterior aplicarii. Finisati si neteziti cu apa.

## VOPSIBILITATE

Acoperire excelenta cu vopsea pe baza de apa si sintetica. Acoperirea cu vopsea densa pe baza de apa poate cauza aparitia crapaturilor. Se recomanda testarea compatibilitatii cu vopseaua anterior aplicarii.

## CURATARE

Ustensilele pot fi curatate cu apa dupa utilizare. Mainile pot fi curatate cu Den Braven Wipes si/sau cu apa si sapun.

## DESCRIEREA AMBALAJULUI

Cartus

## TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

## BOSTIK CERTIFICARI

- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P

- A+ French VOC Regulation



## SANATATE & SIGURANTA

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

## GARANȚIE ȘI GARANȚIE

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia

## DISCLAIMER

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ