



EPOXY RAPID

SNABBHÄRDANDE OCH TRANSPARENT 2-KOMPONENT EPOXILIM



FÖRDELAR

- Full styrka efter 1 tim
- Limmar metall, trä, glass, keramik, läder

PRODUKTBESKRIVNING

Epoxybaserat tvåkomponent lim, snabbhärdande. Limmet är fogfyllande och transparent. Härdar på 10 minuter och når full styrka efter 1 timme.

ANVÄNDNING

Limmar metall, trä, glas, keramik, läder, gummi, de flesta plaster etc. Limfogen är vattenresistent, men limmet ska inte användas om limfogen permanent kommer att utsättas för vatten. Slipbar och övermålningsbar. Tål temperaturer från -50°C till +65°C.

PRODUKTEGENSKAPER

Användningstemperatur	> 18 °C
Temperaturmotstånd	-50 till +65 °C
Brandfarlig	Nej
Färg	Bas: neutral. Härdare: svagt vit
Slipbar	Ja
Färg	Transparent
Limtyp	Epoxybaserat, tvåkomponent lim

TEKNISKA DATA

Densitet	1.16 kg/L
Fuktbeständighet	Mycket god vid tillfällig vattenpåverkan. Inte lämplig vid permanent kontakt med vatten.
Konsistens	Svagt tixotropisk
Kemikaliebeständighet	Mycket god beständighet mot vanliga hushållskemilier och lösningsmedel

TEKNISKA DATA

Densitet	1.16 kg/L
Fuktbeständighet	Mycket god vid tillfällig vattenpåverkan. Inte lämplig vid permanent kontakt med vatten.

BRUKSANVISNING

- Limytorna ska vara rena, torra och fria från damm, olja och fett. För bästa fäste rugga upp ytan med ett slippapper. Tvätta glas och andra hårda ytor med ett alkaliskt rengöringsmedel, skölj med rent vatten och låt torka.
- Öppna sprutan genom att bryta av förslutningen alternativt genom att trycka spetsen på tubens hatt genom metallförseglingen. Tryck ut lika mängd av bas och härdare på ett slätt underlag.
- Blanda noggrant i ca 45 sek. Blandat lim appliceras omgående.

- Applicera limmet i ett tunt skikt på båda ytorna. Sammanfoga och fixera ytorna på lämpligt sätt i ca 10 min. Full hållfasthet efter ca 1 timme.

ÖVERMÅLNING

Ja

RENGÖRING

Överflödigt lim skärs bort med en vass kniv innan limmet härdat

HÅLLBARHET

3 år i obruten förpackning vid rumstemperatur

HÄLSA OCH SÄKERHET

Produktens innehåll, är enligt gällande lagstiftning, klassat som irriterande och miljöfarligt. Undvik kontakt med huden. Använd lämpliga handskar. Ej brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

PRODUKTEGENSKAPER

Användningstemperatur	> 18 °C
Färg	Bas: neutral. Härdare: svagt vit
Färg	Transparent
Brandfarlig	Nej
Övermålningsbar efter	Ja
Slipbar	Ja
Temperatur beständighet	-50 till +65 °C

FÖRPACKNING

Spruta 2x12 ml

ARTIKELDATA

Art. nr	Förpackning
30860350	24 ml

SDS-LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hurprodukten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.

BOSTIK SMART HJÄLP

Smart hjälp +46 (0) 42 19 50 00

