



GRIP A920 PREM

PRIMER FÖR GRUNDBEHANDLING INOM- ELLER UTOMHUS



FÖRDELAR

- För inom- och utomhusbruk
- Snabbtorkande
- Lämplig vid tillskjutande fukt
- Rengörs med vatten
- Vattenbaserad

PRODUKTEGENSKAPER

Färg	Ljusgrön
Materialåtgång	Ca 200 g /m ²
Blandningsförhållande	Färdigblandad
Gångbar	30-180 minuter

BRUKSANVISNING

Applicering: GRIP A920 PREMIUM ska omröras innan användning. Primern arbetas oförtunnad in i underlaget med pensel eller borste. Undvik pölbildning. Primern får inte ligga öppen längre än 24 timmar före plattsättning eller avjämning. OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation eller andra faktorer som kan påskynda torkningen ska ytan skyddas mot för snabb uttorkning. Avfuktare och värmefläktar bör inte användas.

ANVÄNDNING

GRIP A920 PREMIUM är en primer för grundbehandling av sugande underlag inomhus - och utomhus före applicering av spackel eller fästmassa. GRIP A920 PREMIUM används för att förbättra vidhäftning, minska underlagets sugkraft och som dammbindare. Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget. UNDERLAG: Lämplig för icke-sugande underlag som kan beläggas med Bostik Golvspackel eller Fix. *De angivna torktiderna förutsätter +20°C, max50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är mindre än 85%.

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

För bästa arbetsresultat bör temperaturen i lokalen ligga mellan +10°C och +25°C Rengöring: Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan krackelerad yta eller liknande. Lösa skikt och slamlager slipas eller fräses bort. Eventuell keramisk beläggning ska vara fastsittande, homogen PVC-matta ska sitta fast samt vara avfettad och slipad. Alla rester av vattenlösligt golvlim ska avlägsnas. Vid osäkerhet kontakta Bostik för vidare konsultation.

RENGÖRING

Rengör verktyg med vatten innan primern torkat.

HÅLLBARHET

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning. Skyddas mot frost

ARTIKELDATA

Art. nr	Förpackning	Färg
30623201	5 kg hink	Ljusgrön

HÄLSA & SÄKERHET

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso-eller brandfarligt men alla användare måste förstå och använda säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida.

SDS LÄNK

[SDS Link](#)

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hurprodukten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

