



Den Braven

DENBIT GRUND W3

Amorsa bituminoasa rapida de profunzime - pe baza de apa



DESCRIERE PRODUS

Protejați produsul la aplicare de medii uscate excesiv sau umezeala excesiva in timpul aplicarii.

Emulsie bituminoasa pe baza de apa, recomandata ca amorsa pentru acoperirea suprafetelor din beton si caramida, a fundatiilor, peretilor, teraselor, acoperisurilor etc.; pentru sub-straturi de hidroizolatie DenBit HYDROSEAL - W6 si alte substante de acoperire. Este recomandata utilizarea pentru suprafete sensibile la solvenți (polistiren), precum si ca amorsa pentru membranele bituminoase multistrat. Asigura o usoara izolatie impotriva umezelii, prin proprietatile proprii. Emulsia este rezistenta la acizii slabi si la substantele alcaline. Orice suprafata tratata cu DenBit GRUND W3 creeaza un film aderent la substantele de hidroizolatie.

BENEFICIILE CHEIE

- Capacitate excelenta de penetratie in profunzime
- Nu contine solvenți
- Sigur in contact cu polistirenul
- Rezistent la acizii slabi si la substantele alcaline
- Pentru suprafete uscate si usor umede

APLICATII

Beton si suprafete minerale asemanatoare, tencuieli exterioare similare cimentului, Eternit, tapet, lemn, acoperisuri din tabla, carton bituminat si materiale asemanatoare ce au baza bituminoasa, polistiren. Evitati suprafetele cu expunere puternica la soare. Cititi cu atentie eticheta produsului si fisă cu date tehnice inaintea utilizarii produsului.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Suprafata trebuie sa fie solida, sa nu prezinte impuritati (praf, rugina) sau margini ascutite ori apa statuta. Aceasta nu trebuie sa fie inghetata sau acoperita cu gheata; poate prezenta o usoara umezeala. Tencuielile exterioare noi si betonul trebuie sa fie intarite. Suprafetele sfaramicioase si scorjite, cu o aderența slaba, trebuie indepartate.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Temperatura de aplicare	+5°C to +35°C
Baza	Bitumen
Timp de intarire	up to 24h per layer, depending on the humidity and temperature of the environment and of the substrate

PREGATIREA SUPRAFETEI

Înainte de a utiliza Produsul, consultați Fisa de Sănătate & Siguranță. Taiati în formă de X și lipiti folosind adeziv bituminos pentru acoperis (Tixoplast) sau DenBit Bond. Orice goluri din suprafața solidă trebuie umplute cu mortar. Primer pentru stratul izolat: Pentru modificarea suprafeței, folosiți Den Bit GRUND W3 sub formă de soluție diluată cu apă, în raport de 1:9 (DenBit GRUND W3:apă). Dedesubtul membranelor bituminoase: Tratați suprafața cu soluție Den Bit GRUND W3 amestecată cu apă în raport de 1:4. Aplicați un strat pe suprafața, utilizând o pensulă. Hidroizolație ușoară împotriva umezelii: Primul strat cu rol de primer, se aplică conform descrierii de mai sus (un strat aplicat cu soluție diluată în raport de 1:9). După uscare, aplicați două - trei straturi de Den Bit GRUND W3 diluat cu apă în raport de 1:1, pe suprafața izolată. Aplicați straturile numai după ce stratul anterior s-a uscat, după aproximativ 3 ore.

VOPSIBILITATE

Pensulă, perie cu par moale.

CURATARE

Material: benzina, agent organic de dizolvare, agent de curățare M.E.K. Maini: apă și săpun, crema de maini.

DESCRIEREA AMBALAJULUI

Galeată

CULORI

Negru

TERMEN DE VALABILITATE

Depozitați la temperaturi între +5°C și +25°C. Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricației, dacă este stocat conform recomandărilor, în ambalajul original, nedeschis.

SANATATE & SIGURANTA

Fisa cu Date de Sănătate și Siguranță a Produsului trebuie citită și înțeleasă anterior utilizării. Aceasta poate fi pusă la dispoziție la cerere și poate fi găsită și pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

GARANȚIE ȘI GARANȚIE

Bostik garantează faptul că produsul său respectă specificațiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia

DISCLAIMER

Informațiile din acest document, precum și din toate publicațiile noastre în format hartie și digital, au la bază cunoștințele și experiența deținute de noi la momentul actual. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio greșeală, inexactitate sau eroare de editare, rezultată în urma schimbărilor tehnologice sau a cercetărilor efectuate între data eliberării prezentului

document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a efectua modificări ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligația de a se familiariza cu informațiile furnizate în prezentul document și/sau în celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Înaintea aplicării produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura că produsul este adecvat pentru aplicația respectivă. Metoda de aplicare și condițiile din timpul depozitării și transportului nu intra în sfera noastră de control și prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastră. Prin prezenta fișă a produsului negăm orice asumare a răspunderii. Livrările vor fi efectuate doar în conformitate cu condițiile noastre de livrare și cu termenii noștri de plată. Informațiile detaliate în prezenta fișă cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, și nu limitativ