



POWERBOND

STARK LIMNING INOMHUS PÅ OJÄMNA YTOR



PRODUKTBEKRIVNING

Lösningssmedelfri, akryl/vattenbaserat monteringslim med extremt monteringshugg och hög slutstyrka. Slytstyrkan uppnås redan efter ett dygn. Limmet appliceras enkelt med patronspruta utan att rinna. Limmet har en fyllande förmåga och tar upp ojämnheter i underlaget. Ger en stum limfog med hög limstyrka vid limning av ytor där minst en av ytorna är sugande. Lämpar sig för limning i miljöer med inomhusklimat eller där fogen är skyddad från fukt och nederbörd.

PRODUKTEGENSKAPER

Användningstemperatur	5 till 40 / Produkt 15 till 40 °C
Färg	Vit
Limåtgång	Limsträng ø 5mm 15 lpm/l
Brandfarlig	Nej

BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara torra och rena och fria från fett. Skär av patronspetsen till lämplig storlek. Applicera på ena ytan med hjälp av en patronspruta. Applicera limsträngar 5 mm breda i rader med 30 mm avstånd. Pressa i 10 sekunder till ca 2-3 mm skikt. Styrkeuppbyggnaden i limmet börjar efter några minuter. Det limmade föremålet kan som regel lämnas utan stöd eller fixering efter detta (förutsätter att vikten initialt inte överstiger 110 kg per kvadratmeter limmyta). Slutlig limstyrka uppnås efter 1 dygn. Icke härdat lim tvättas bort med vatten. Härdat lim tas bort mekaniskt. Styrkan i en limfog blir aldrig högre än bärigheten av underlaget. Provlomma alltid plaster eller gummi. Limmet fäster ej mot feta plaster (PP/PE/PTFE).

ANVÄNDNING

Power Bond används för att limma de allra flesta materialtyper på torra och underlag. Används främst i inomhus eller andra utrymmen utan förhöjd fuktighet. Använd limmet när det ställs krav på att det limmade föremålet ska fästas utan stöd eller när det ställs krav på limfog med kort härdtid. Fäster mot i princip alla förekommande byggmaterial som exempelvis: trä, metaller (lackerade och obehandlade), betong, metall, keramiska material, PVC, glas, sten, cellplast samt plast (ej PE /PP/PFTE). Minst en av ytorna måste vara sugande/porös.

HÅLLBARHET

Minst 18 månader i obruten förpackning. Lagras torrt och svalt.

TEKNISKA DATA

Densitet	1.3 g/cm ³
Härdsystem	Härdar genom värme

ARTIKELDATA

Produktnummer	Förpackning	Färg
30606582	0,31 ltr	Natur

HÄLSA & SÄKERHET

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Produkten är fri från biocider. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad. KONTAKTA 042-195000

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

BOSTIK SMART HJÄLP

Smart hjälp +46 (0) 42 19 50 00

