



R3BOND® SYSTEM

ENKELT SYSTEM FÖR BORTTAGNING OCH ÅTERVINNING AV MJUKA GOLVBELÄGGNINGAR



PRODUKTBeskrivning

R3BOND® ADHESIVE och R3BOND® GRID är ett innovativt, patenterat golvlimningsystem som består av ett biobaserat lim och en unik väv. Detta patenterade kit gör det möjligt att påskynda renoveringsarbeten genom att eliminera det tidskrävande steget med ny golvavjämning. Dessutom kan golvbeläggningen (Vinyl eller annan mjuk beläggning med akustikbaksida) tas bort och återvinnas utan limrester. En hållbar metod som gör det möjligt för golvtilverkare att återvinna golvbeläggningar utan extra steg för tvätt eller externa processer.

REMOVE, riv golvet, **RECYCLE**, återvinn beläggningen och **RECOVER**, återanvänd din golvavjämning för nästa steg i renoveringsfasen. Med vårt R3-koncept, sparar tid och kan påskynda dina kommande renoveringsprojekt.

FÖRDELAR

- För de flesta typer av vinylgolv och beläggningar med akustikbaksida
- Minskar driftstopp vid renovering
- Möjliggör återvinning av all typ av PVC-beläggning
- Baserad på biobaserade råvaror
- Lämpligt för arbete i lokaler med pågående verksamhet
- Patenterat system

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Vårdsektorn (sjukhus, äldreboenden, stödboende)
- Hotell och restauranger
- Kommersiella projekt
- Bostäder
- Utbildning (skolor, studentbostäder mm.)

Lämpliga typer av beläggningar*:

- LVT
- Homogen PVC
- Kompakt heterogen PVC
- Heterogen ljuddämpande PVC (skumbaksida)
- Mjuka golvbeläggningar med ljuddämpande baksida

**Kontrollera alltid med din Bostik-representant för att bekräfta valet av golvbeläggning utifrån typ och användningsområde (se separat lista för godkända beläggningar).*

PRODUKTEGENSKAPER

Färg	Vitt
Arbetstemperatur	+15 to +30 °C, Luftfuktighet: <65 % RF
Väntetid**	10-20 minuter
Öppentid**	Ca. 45 minuter
Gångbar**	Ca. 12 timmar
Belastningsbar**	24-48 timmar

***gäller vid 23°C, 50% RF, på SL C800 eller motsvarande absorberande underlag. Vänte-och öppentid beror på temperatur, omgivande luftfuktighet, underlagets porositet, materialens ytstruktur och mängden applicerat lim. Applicering rekommenderas inte vid temperaturer under 15°C eller när den relativa luftfuktigheten överstiger 65%.*

BRUKSANVISNING

Applikeringsstegen för BOSTIK R3BOND® SYSTEM illustreras ytterligare i applikationsguiden med tydliga bilder och steg-för-steg-instruktioner. Viktiga punkter:

1. Rulla ut R3BOND® GRID i vinkelrät riktning mot golveläggningens riktning ELLER parallellt för LVT-plankor/plattor.
2. Överlappa inte R3BOND® GRID. Lämna alltid 3–5 mm mellan våderna.
3. Applicera limmet rikligt över GRID och fördela det jämnt med lämplig limspredare medan GRID rullas ut, utan tryck på GRID för att undvika veck
4. När GRID är täckt, lägg på mer lim för att säkerställa korrekt förbrukning.
5. Låt limmet torka i 10–20 minuter innan golveläggningen läggs på.

Besök vår produktsida för att se applikationsvideor, ladda ner installationsguider och ta del av ytterligare teknisk information.

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Förberedelser ska utföras enligt gällande praxis och byggstandarder. Underlaget ska vara bärkraftigt, jämnt, slätt, permanent torrt och fritt från gamla limrester, damm, fett eller andra föroreningar. REBOND® SYSTEM får endast appliceras på en Bostik-godkänd avjämningsmassa, t.ex. BOSTIK SL C800 LEVEL+. Det är avgörande att följa denna regel för att erhålla garanti och säkerställa att underlaget är redo för nästa renoveringsfas. REBOND® SYSTEM är inte godkänt för applicering på befintliga golveläggningar/ytskikt, andra avjämningsmassor eller cementbaserade underlag. Vid frågor, kontakta BOSTIK tekniska avdelning.

Restfukthalten måste uppfylla gällande lokala regler. ≤ 85% RF i cementbaserade underlag och ≤ 50% RF i anhydritbaserade avjämningsmassor. Vid högre fukt skall ytorna förbehandlas med lämplig Bostik-fuktspärr/broms t.ex. BOSTIK HYTEC A370 RAPID (se separat TDS) innan applicering av avjämningsmassan.

Förbehandling:

För att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning skall underlaget alltid förbehandlas med ex. BOSTIK GRIP A560 CLASSIC. Primern appliceras på normalt absorberande underlag utspädd med vatten i förhållande 1:3. På underlag som t.ex. gips- eller spånskivor appliceras primern spädd 5:1 med vatten. På starkt absorberande underlag rekommenderas två strykningar.

Värmegolv:

Golvvärmesystem ska stängas av minst 48 timmar före installation. Vänta 7 dagar efter färdig installation innan golvvärmesystemet startas och gradvis höjs.

FÖRBRUKNING

Förbrukningsvärden är endast vägledande information för att ge stöd under installationsskedet:

GOLVELÄGGNING: PVC-beläggning med slätbaksida
LIMSPRIDARE: A2
FÖRBRUKNING: 400–450 g/m²

RENGÖRING

Med vatten innan limmet torkat. Torkat lim tas bort mekaniskt eller med lacknafta (testa på en mindre yta först).

FÖRPACKNING

KIT (30m²)

Hink av PCR, 13kg R3BOND® ADHESIVE
1 Rulle R3BOND® GRID, 30 meter

HÅLLBARHET

Från tillverkningsdatum har R3BOND® Adhesive en hållbarhet på 18 månader i öppnad ursprungsförpackning och förvaringsförhållanden: +10 °C till +25 °C vid 50 % RF.

TEKNISKA DATA

Bas	Lösningsmedelfritt, akrylbaseratlim
-----	-------------------------------------

CERTIFIERINGAR

- Eco Platform EPD Verified
- BREEAM International Compliant
- FDES
- LEED
- A+ French VOC Regulation
- M1
- Ecodec EC1 Plus – very low emission



ARTIKELDATA

Art. nr	Förpackning	Antal per Pall
30624599	13 kg R3BOND® ADHESIVE	33
30627929	1m X 30m R3BOND® GRID	38

YTTERLIGARE INFORMATION

AVJÄMNINGSMASSA

BOSTIK REBOND® SYSTEM är endast testad och validerad för användning i kombination med ex. BOSTIK SL C800 LEVEL+ eller en motsvarande godkänd kvalitet. Kontakta BOSTIK för information om godkända alternativ.

På grund av REBOND® SYSTEM unika egenskaper vid renovering måste val av avjämningsmassa respekteras för att undvika reparationer. Vid frågor, kontakta BOSTIK tekniska avdelning.

GARANTI VID RENOVERING

För att erhålla renoveringsgarantin (ytterligare detaljer –se arbetsbeskrivningen) säkerställ att följande fyra krav är uppfyllda innan installationsarbetet påbörjas:

1. Entreprenören ska vara utbildad och certifierad av BOSTIK.
2. Ett av Bostikgodkänt SYSTEM (Tätskikt, primer och avjämningsmassa) ska användas.
3. Säkerställ kompatibilitet mellan golvbeläggningen och R3BOND®-SYSTEMET före installation (se lista för godkända beläggningar).
4. Alla projektdetaljer ska registreras och lämnas till en BOSTIK-representant.

LAGRING

R3BOND® Adhesive och GRID ska förvaras i ett kontrollerat utrymme och i enlighet med branschstandard. Hinken ska alltid vara väl förseglad för att säkerställa att ingen luft tränger in i hinken. Skyddas mot frost. Stapla aldrig en pall ovanpå en annan.

SDS-LÄNK

SDS Link

VARNING

ALL information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.

Bostik AB | Strandbadsv. 22 | Box 903 |
SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.se
LIP Byggningsartikler A/S | Industrivej 16 |
DK-5580 Nørre Åby

BOSTIK SMART HJÄLP

Smart hjälp +46 (0) 42 19 50 00

