



Rapid Filler

EXTRA SNABBHÄRDANDE FÖR SNICKERIER INOMHUS



PRODUKTBESKRIVNING

Extra snabbtorkande akrylspackel.

PRODUKTEGENSKAPER

Användningstemperatur	> 5 °C
Torkningstid	1 timmar

BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Målade ytor tvättas eller slipas. Sugande underlag och obehandlat trä bör grundas före spackling. Skär av tubspetsen till önskad storlek. Metallytor korrosionsskyddas. Applicera direkt från tuben och jämna till med stålspackel. Slipning och övermålning kan ske efter ca 1 timme beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, och dammas sedan av före tapetsering eller målning.

ANVÄNDNING

För spackling och utfyllnad av sprickor i trä och liknande material inne.

RENGÖRING

Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat.

HÅLLBARHET

1 år i oöppnad förpackning vid +20°C. Förvaras svalt och frostfritt

TEKNISKA DATA

Bas	Akryldispersion
Densitet	1.8 kg/l

ARTIKELDATA

Produktnummer	Förpackning	Färg
30860370	0,25 ltr	Vit

HÄLSA & SÄKERHET

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad Smart help 1-800-726-7845 KONTAKTA OSS

SDS LÄNK

[SDS Link](#)

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

