



Den Braven

SILICON UNIVERSAL

Silicon universal acetic pentru rosturi la fatade, vitraje si spatii sanitare



DESCRIERE PRODUS

Etansant siliconic acetic cu multiple utilizari, cu intarire sub actiunea umiditatii, formand un izolant elastic rezistent. Produsul prezinta o rezistenta excelenta la radiatiile ultraviolete si la factorii atmosferici.

BENEFICIILE CHEIE

Silicon universal, Elasticitate ridicata, Rezistenta buna la radiatiile ultraviolete, actiunea apei si factorii atmosferici.

APLICATII

Dezvoltat in mod special pentru rosturile de conexiune la cladiri si sisteme de vitraje, bucatarii si bai.

#Observatie: Utilizarea produsului pentru sigilarea geamului termoizolator nu este recomandata, intrucat producatorul de geam poate utiliza tehnologii si produse diferite.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Temperatura de aplicare intre +5°C si +40°C (mediu si substrat). Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate si solide. Adera perfect fara utilizarea unei amorse la majoritatea suprafetelor neporoase. Suprafetele foarte poroase vor fi pre-tratate cu Primer B1. Testati intotdeauna aderenza inainte

de aplicare. Utilizati Finisher pentru netezirea rostului.

Modul 100%	DIN 53504 S2	0,21 N/mm ²
Baza		Acetoxi
Rata de aplicare	@ Ø3 mm/6,3	1500 g/min
Densitate		0.94 g/ml
Alungire la rupere		550%
Duritate Shore A	DIN 53505	9
Rezistenta la intindere		0.83 N/mm ²

LIMITARI

Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase, Nu este recomandat pentru aplicatiile pe beton, marmura, plumb, cupru si otel galvanizat

PREGATIREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare intre +5°C si +40°C (mediu si substrat). Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate si solide. Adera perfect fara utilizarea unei amorse la majoritatea suprafetelor neporoase. Suprafetele foarte poroase vor fi pre-tratate cu Primer B1. Testati intotdeauna aderenza inainte de aplicare. Utilizati Finisher pentru netezirea rostului.

VOPSIBILITATE

Produsul nu este vopsibil. Este recomandata acoperirea marginilor rostului cu o banda de mascare pentru prevenirea patarii cu silicon a suprafetelor care necesita vopsire.

DESCRIEREA AMBALAJULUI

Cartus

BOSTIK CERTIFICARI

- EN 15651-2: G-CC
- EN 15651-3: S XS2
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

SANATATE & SIGURANTA

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

GARANȚIE ȘI GARANȚIE

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia

DISCLAIMER

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ