



UNIVERSAL FILLER

RÖRELSEUPPTAGANDE FOGAR OCH FYLLNAD



PRODUKTBESKRIVNING

Vit, permanent flexibel akrylfogmassa/spackel. Tar upp mindre rörelser utan att spricka. Övermålningsbar med plast- eller emulsionsfärger.

PRODUKTEGENSKAPER

Användningstemperatur	> 5 °C
Torkningstid	5 timmar
Temperaturmotstånd	-30 / +70 °C

BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara rena och torra. Skär av tubspetsen till önskad storlek. Applicera direkt från tuben och jämna till med lämpligt verktyg.

ANVÄNDNING

För utfyllnad av sprickor och fogar i trä, betong, tegel, gips, målade ytor, metall etc inne och ute. Vid användning utomhus bör ytan övermålas.

ÖVERMÅLNING

Ja- med plast- och alkydfärg efter ca 12 timmars torktid

RENGÖRING

Vatten, innan massan torkat.

HÅLLBARHET

2 år i obruten förpackning

TEKNISKA DATA

Bas	1-komponent akryldispersion
Densitet	1.65 g/cm ³

ARTIKELDATA

Produktnummer	Förpackning	Färg
30860628	0,25 ltr	Vit

HÄLSA & SÄKERHET

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se varuinformationsblad

SDS LÄNK

[SDS Link](#)

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

