



# WET ROOM PLASTER-LV

UPPFYLLER HÖGA KRAV PÅ Fyllförmåga



## PRODUKTBeskrivning

Ett handspackel av lättviktstyp som uppfyller kraven för våtrumsspackel enligt Hus AMA 98.

## PRODUKTEgenskaper

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Användningstemperatur | 5 till 30, optimal temperatur 18-20 °C      |
| Bindemedel            | Cellulosaderivat, polymerdispersion         |
| Färg                  | Tonad ljus grå/blå                          |
| Materialåtgång        | 0,3 skarvspackling två gånger på gipsskivor |
| Torkningstid          | 8 - 10 , Genomtorr efter ca 1 dygn timmar   |
| Brandfarlig           | Sprider eller underhåller inte eld.         |
| Tjocklek              | Max 3 mm                                    |

## BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Appliceras för hand med stålspackel. Vid spackling av gipsskivor läggs skarvremsorna direkt i spacklet. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning.

## ANVÄNDNING

Lämpligt för spackling av puts, betong, lättbetong och gipsskivor i våtrum inomhus. Spackel har extra bra vidhäftning mot underlaget samt stark och hård yta. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas.

## RENGÖRING

Verktyg rengörs med vatten

## HÅLLBARHET

1 år i öppnad förpackning vid +20°C. 2 år för 250 ml:s förpackning. Förvaras svalt men frostfritt.

## TEKNISKA DATA

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Bas      | Cellulosaderivat, polymerdispersion |
| Densitet | 1.1 g/cm <sup>3</sup>               |

## CERTIFIERINGAR

- EPD
- DOP

## ARTIKELDATA

| Art. nr  | Förpackning | Färg    |
|----------|-------------|---------|
| 30860009 | 2,5 ltr     | Grå/blå |
| 30860304 | 10 ltr      | Grå/blå |

## HÄLSA & SÄKERHET

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

## SDS LÄNK

[SDS Link](#)

## VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

