



WOOD PASTE

SNABBTORKANDE TRÄLAGNINGSMASSA FÖR ATT LAGA OCH JÄMNA TRÄ



PRODUKTBESKRIVNING

Snabbtorkande trälagningsmassa.

PRODUKTEGENSKAPER

Användningstemperatur	> 10 °C
Torkningstid	30-45 minuter
Klibbfri tid	5-10 minuter

BRUKSANVISNING

1. Se till att appliceringsstället är rent och torrt.
2. Applicera massan med en stålspackel.
3. Vid djupare hål kan det vara nödvändigt att lägga massan i flera skikt. Låt torka mellan varje skikt. Den torra massan kan efterbehandlas och målas som trä.

ANVÄNDNING

För utfyllnad av hål och sprickor. Fäster på trä, sten, metall och liknande material.

ÖVERMÅLNING

Ja

RENGÖRING

Cellulosaförtunning

FÖRPACKNING

75 ml i tub

HÅLLBARHET

2 år i obruten förpackning

TEKNISKA DATA

Bas	1-komponent, lösningsmedelsbaserat
Densitet	1 g/cm ³

ARTIKELDATA

Art. nr	Förpackning	Färg
30860600	75 ml	Ek
30860418	75 ml	Furu
30860325	75 ml	Teak

HÄLSA & SÄKERHET

Se säkerhetsdatablad.

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.

BOSTIK SMART HJÄLP

Smart hjälp +46 (0) 42 19 50 00

