

WOOD PRIMER

VOORBEHANDELING VAN HOUTEN ONDERGRONDEN



PRODUCTBESCHRIJVING

Wood Primer is een vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting van diverse elastische lijmen en kittens op poreuze ondergronden.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Eenvoudig verwerkbaar met roller
- Snel drogend

APPLICATIES

- Voorbehandeling voor hout
- Verbeterd de hechting op poreuze ondergronden zoals (bak) steen, beton en gasbeton.

PRODUCT CHARACTERISTICS TABLE

Verwerkingstemperatuur	+5 to +30 °C
Kleur	Transparant / Lichtgeel
Verbruik	8 - 10 m ² /L
Droogtijd	30 minute
Drogestofgehalte	50%
Soortelijk gewicht	1,1 g/ml
Substantie	dun vloeibaar
Vlampunt	-4 °C

REINIGEN

Niet uitgeharde primerresten kunnen direct verwijderd worden met Universal & Residu Cleaner. Uitgeharde primer kan enkel mechanisch verwijderd worden.

HOUDBAARHEID

Wood Primer is 12 maanden houdbaar in een ongeopende originele verpakking onder droge condities bij temperaturen van +5°C tot +30°C. Na opening is Wood Primer maximaal 2 weken te gebruiken (de verpakking dient goed afgesloten te worden, wanneer deze niet in gebruik is).

TECHNISCHE DATA

Drogestofgehalte	c.a. 50 %
Vlampunt	c.a. -4 °C
Soortelijk gewicht	c.a. 1.1 g/ml

SKU-TABEL

Artikel Nr.	EAN Code	Verpakking	Kleur	Doos
30627407	8711595229876	500ml	Transparant	6 stuks

SDS LINK

[SDS Link](#)

DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.