

BYGGVARUDEKLARATION

FIX A570 MULTI TACK



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktidentifikation				
Varunamn: FIX A570 MULTI TACK		Varugrupp/Varugrupsindelning: 01702 Lim		
Art.nr, GTIN/EAN		ART.	GTIN	VOLYM
		30620217	73110200881102	10L
Utfärdandedatum: 2024-11-11		ID: P1001		
Produktbeskrivning: FIX A570 är ett vattenburet fixeringslim av hög kvalitet. Underlättar byte och återvinning av golvbeläggning. Miljöanpassat med låga emissionsvärden, uppfyller kravnivå EC1+ såväl som M1.				
Vid ändrad deklaration				
Är varan förändrad		☐ Ja	☒ Nej	Ändringen avser:
Ersätter version från (datum):2021-09-12		Kontrollerad utan ändring den:		
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan?		☐ Ja	☐ Nej	☒ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer:				
Produkten är registrerad i:		☒ BASTA	☐ BETA ->BASTA	☐ DEKLARERAD->BASTA
		☐ Svanen - Husproduktportalen	☐ Svanen - SCDP	
Övriga upplysningar:				
Företagsnamn Bostik AB		Organisationsnr : 556010-4761		
Adress: Strandbadsvägen 22.		Kontaktperson: Miljöavdelningen.		
252 09 Helsingborg		Telefon: 042-19 50 00		
Webbplats: www.bostik.se		E-post: info.se@bostik.com		
Har företaget miljöledningssystem?			☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9001	☒ ISO 14001	☐ Annat, specificera:	

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan		☒ Ja	☐ Nej
Om ja, ange vilka riktlinjer			
☒ OECD:s riktlinjer för multinationella företag	☒ ILO:s åtta kärnkonventioner	☒ FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter	
☒ ISO26000	☒ FN:s global compact		
Övriga upplysningar			

BYGGVARUDEKLARATION

FIX A570 MULTI TACK



3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?		☒ Ja		☐ Nej	
Ange varans vikt:		Vikt kan ej anges/ej relevant ☒			
Ange varans klassificering: Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP-förordningen]					
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående Komponenter / material	Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/CAS-nr/ REACH-regnr	Klassificering	Kommentar
	Sampolymer av akrylester, metakrylester, vinylester	50-<70	na	nc	
	Vatten	30-<50	7732-18-5	nc	
	Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivatives, sulfonated, sodium salts	0.01-<0.03	119345-04-9	Eye Dam. 1 (H318) Repr. 2 (H361fd) Chronic 2 (H411)	
	BIT	0.01-<0.036	2634-33-5	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 2 (H330) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	
	C(M)IT/MIT	<0.0015	55965-84-9	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1C (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH071)	
Övriga upplysningar:					
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?				☐ Ja	☒ Nej
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:		☐ Hela varan	☐ Komponentnivå	☒ Ej relevant	
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):				2024-06-27	
Omfattas varan av RoHS-direktivet?		☐ Ja ☒ Nej			
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:					

BYGGVARUDEKLARATION

FIX A570 MULTI TACK



Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassificering	Kommentar
Akrylatplast	100			
Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion. Om Ja, ange vilket material:			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

4. Råvaror

Vid tillverkning av lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?	☒ Ja ☐ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD: EPD-DBC-20220146-IBF1-EN
Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:		
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	☒ Ja	☐ Nej
<i>Sedan många år tillbaka har vi ett löpande elavtal med Skånska Energi på el(100% vattenkraft) -inget slutdatum. 51% av vår totala energiförbrukning 2023 var el som är 100% vattenkraft. 43% Naturgas och 6% fjärrvärme</i>		

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar? Näringslivets Producentansvar	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Ange vilket förpackningsmaterial	Plasthink, plastlock, metallhandtag med plastgrepp		
Beskriv andel återvunnet material som ev. ingår i emballaget.	75%		
Övriga upplysningar:			

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt. Skyddas från fukt. Rekommenderad temperatur +10 - +20°C
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Se alltid produktinformation.
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.				

BYGGVARUDEKLARATION

FIX A570 MULTI TACK



8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Finns en energimärkning för varan?	För kemiska produkter är energimärkning ej relevant		
Övriga upplysningar:			

9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Produkten kan inte utnyttjas för energiåtervinning. Emballage kan utnyttjas för energiåtervinning.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ange avfallskod för den levererade varan: 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: 170904 Annat blandat bygg- och rivningsavfall. Avfallskoden är beroende av vilket underlag produkten är applicerad på.				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar:				

BYGGVARUDEKLARATION
FIX A570 MULTI TACK



11. Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger inga emissioner	☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.	☐ Varans emission ej uppmätt.		
Varan är testad och uppfyller alla krav för de testade parametrarna gällande					
☐ M1	☒ EC 1 ^{PLUS}	☐ EC 1	☐ A ⁺		
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:					
Typ av emission	Resultat efter 3 dagar	Resultat efter 28 dagar	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar:
Kan varan ge upphov till eget buller?			☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☒ Ej relevant		
Övriga upplysningar:					