



PRO SERİSİ

LVT
SİSTEMLERİ



HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI

ZEMİN UZMANI

İHTİYAÇLARINIZ İÇİN ÇÖZÜMLER

Bostik, inşaat pazarlarında lider bir küresel yapıştırıcı uzmanıdır. Yapıştırıcılarımız her yerde bulunabilir ve zemin kaplamaları çeşitlendikçe genişlemektedir. Bu talebi karşılamak için birçok kaplama ve yüzeyle uyumlu yüksek performanslı çözümler geliştirdik. Çözümlerimiz solvent içermez ve güçlü bir tutuşu garanti eder. Yoğun trafiğe veya tekerlek yüklerine maruz kalan en zorlu ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır.

TAAHHÜTLERİMİZ

İNSANLARIN GÜNLÜK HAYATINA DOKUNAN VE İYİLEŞTİREN YENİLİKÇİ KALİTELİ ÜRÜNLER SUNMAK.

MÜŞTERİLERİMİZE EN GÜÇLÜ ZORLUKLARDA BİLE EN YÜKSEK PERFORMANS VE KALİTE SEVİYELERİNE ULAŞMALARINI SAĞLAYAN ÇÖZÜMLER SUNMAK.

MÜŞTERİLERİMİZİN DESTEK İHTİYAÇLARINA YAKIN OLMAK.

PIYASAYA DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER SUNMAYA ÖNCELİK VERMEK.

A modern office interior featuring a grid of wooden desks with grey cubicle dividers. Each desk is equipped with a white adjustable desk lamp and a black office chair. Large windows on the right side provide natural light and a view of the city. The floor is covered in a light-colored wood-look laminate. The text 'LVT KOLAY! LVT TREND!' is overlaid in large white letters.

LVT KOLAY!
LVT TREND!

En güncel zemin trendleri tamamen stil ve işlevsellik ile ilgilidir. Tasarımcılar, mekanlarına uygun zemin çeşitleri ister. LVT zeminler, perakende, konaklama, iş yeri, eğitim ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli alanlar için mükemmeldir...

LVT (Lüks Vinil Karolar),

plakalar veya karolardaki modüler PVC zeminlerdir. Modüler PVC zeminler, uzun süredir devam eden rulo halindeki PVC teklifini tamamlayan yeni nesil PVC'dir.

Amaç, daha çağdaş formatlar oluşturmak için yeni teknolojileri kullanmak ve parke ve karo görünümüne daha yakın olmaktır.

LVT'nin başarısı, sunduğu geniş ürün yelpazesinden kaynaklanmaktadır. Çeşitli renkler ve sınırsız tasarım yelpazesi vardır.

Uygulama söz konusu olduğunda, mevcut eğilim sadeliğe doğrudur. Profesyoneller ve özel kişiler artık en büyük kurulum kolaylığı sunan LVT'yi tercih ediyor.

LVT'NİN BAŞLICA FAYDALARI:

Formatlar ve boyutlar dahil **SONSUZ OLANAKLAR.**

Geniş renk yelpazesi ile **EŞSİZ TASARIMLAR** ve desenler **YARATMAK KOLAY.**

UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS, ağır yaya ve tekerlek trafiğine dayanır. Yumuşak döşeme sistemlerimizi kullanarak **UYGULAMASI KOLAY.**



Lüks Vinil Karo



Lüks Vinil Tahta



Sök-Tak

PROJELERİNİZE UYGUN 3 KURULUM YÖNTEMİ

1

GELENEKSEL YAPIŞTIRMA YÖNTEMİ

Ağırlıklı olarak üçüncül sektörde ve aynı zamanda konutlarda kullanılan uzun ömürlü çözümler.

2

OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA YAPIŞTIRMA

Nem ve ısı koşullarında, örneğin ıslak odalar ve cumbalı pencerelerin arkasında kullanılan özel çözümler.

3

SÖK-TAK SİSTEM UYGULAMASI

Bu yöntem, LVT'nin en son uyarlamasıdır. Özellikle kaplamaların sık sık değiştirilmesi gereken mağazalar için uygundur.

UYGULAMADAN ÖNCE DOĞRULAMALISINIZ

Yapıştırıcının zemin kaplaması ile **uyumluluğu** (pürüzlü, dokulu, pürüzsüz...).

İş durumu ortamına bağlı olarak **uygulama yöntemi**.

Uygulamaya bağlı olarak **işin türü** (yoğun trafik, harici kullanım, sıcaklık değişimi, ıslak odalar...).

HAZIRLIK ÖNEMLİDİR! ALT ZEMİN HAZIRLIĞI HER İYİ UYGULAMA İÇİN TEMELDİR



ALT ZEMİN ONARIMI

Daha sonra herhangi bir sorunla karşılaşmamak için alt zeminde herhangi bir çatlak veya düzensizlik olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Bunun için doğru Bostik tamir ürününü kullanmalısınız.



NEM GEÇİRMEZ MEMBRAN

Nem, binalarda en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Zemininizi korumak için şantiyeye bağlı olarak kalan nemi bastırmanız veya yükselen nemi engellemeniz gerekir.



ASTAR

Ardından, alt zemin emilimini ortadan kaldırmak ve kontrol etmek için astarlama aşaması gelir. Bu adımı atlarsanız, alt zemininizde kaplama boyunca belli olacak sorunlarla karşılaşacaksınız.



KENDİNDEN YAYILAN ŞAP

Alt zemini mükemmel ve pürüzsüz hale getirmek için, kullanım türüne bağlı olarak uygun bir kendiliğinden yayılan şap kullanmalısınız.



1

GELENEKSEL YAPIŞTIRMA YÖNTEMİ

Perakende mağazaları, oteller, restoranlar, ofisler, sağlık merkezleri... Yüksek miktarda trafik ve faaliyete maruz kalan zeminler çoğu zaman kolayca yıpranır. Geleneksel yapıştırma yöntemi, yoğun trafik alanları ve çeşitli kısıtlamalara tabi olan kaplamalar dahil olmak üzere tüm bu sektör türlerine uyum sağlar.

Ayrıca, bu uygulama yöntemi, lüks vinil döşemenizi alt zemine yapıştırmak için bir yapıştırıcı kullanılmasını içerir. Bostik mükemmel bir çözüm sunar, yapıştırıcılarımız zemin kaplamasının doğal özelliklerini korumasını sağlayan boyutsal stabilite yaratır.

GÜÇLÜ BİR YAPIŞTIRMA İÇİN 4 ADIM!



Alt zemini, Bostik astar ile uyumlu doğru bir Bostik Kendinden yayılan şap ile **hazırlayın.**



Yapıştırıcıyı alt zemine dökün ve ürünü spatula A2 ($\approx 260 \text{ g/m}^2$) ile uygulayın. Yapıştırıcının zemin kaplamasına iyi bir şekilde aktarılmasını sağlamak için **bekleme süresine dikkat edin** (5 - 10 dakika).



Yapıştırıcı yapışkan halde iken **zemin kaplamasını döşeyin.** Yapıştırıcının kurlenme süresine ulaşmak için **24 saat bekleyin.**



Yapıştırıcının mükemmel şekilde aktarılmasını sağlamak ve doğru nihai sonucu elde etmek için **ağır bir metal rulo kullanın.** (+/- 60 kg)

LVT İÇİN KISA BEKLEME SÜRESİ VE GÜÇLÜ İLK TUTUNMA ÖZELLİKLERİ İLE **2 İDEAL ÜRÜN**





2

OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA YAPIŞTIRMA

ISLAK ODA LVT TASARIMI

Bir banyo veya mutfak, güçlü kısıtlamalara tabidir: Nem, deterjanlarla sık temizlik vb. Uygun bir yapıştırıcıya sahip olduğunuz sürece bu tür ortamlarda LVT zemin kaplamasını yapıştırmak mümkündür. Yapıştırıcı kalitesi ne kadar yüksek olursa, nem nedeniyle bükülme olasılığı o kadar düşüktür. Neme dayanıklı Bostik yapıştırıcı çözümleri sayesinde artık yatak odası ve banyoda aynı zemine sahip olmak mümkün.

SICAKLIK DEĞİŞİMİNE DİRENÇ!



NEME MARUZ KALAN
VEYA TERMAL STRESE
MARUZ KALAN ALANLAR
İÇİN **2 YÜKSEK**
PERFORMANSLI ÜRÜN

Bir cumbalı pencerenin, atriyumun veya cam cepheli binanın arkasına yapıştırılan LVT, önemli ölçüde **termal değişime** maruz kalabilir. Alanınız için ideal zemin seçeneğini seçmek, hem uyarlanmış bir uygulama yöntemi hem de yüksek performanslı bir yapıştırıcı gerektirir. BOSTIK yapıştırıcıların kullanıldığı zorlu koşullar için yapıştırıcı uygulaması, herhangi bir deformasyonu önler ve **sıcaklık değişimlerine** karşı dayanıklıdır. Bir cumbalı pencerenin, atriyumun veya cam cepheli binanın arkasına yapıştırılan LVT, önemli ölçüde termal değişime maruz kalabilir. Alanınız için ideal zemin seçeneğini seçmek, hem uyarlanmış bir uygulama yöntemi hem de yüksek performanslı bir yapıştırıcı gerektirir. BOSTIK yapıştırıcıların kullanıldığı zorlu koşullar için yapıştırıcı uygulaması, herhangi bir deformasyonu önler ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır.





3

SÖK-TAK SİSTEM UYGULAMASI

Her pazar segmentinin kendine özgü özellikleri ve kısıtlamaları vardır. Bir mağazada, aksama süresi, yeri yenilerken dikkate alınması gereken çok önemli bir unsurdur.

LVT SÖK-TAK Sistem zemin uygulaması, minimum kesinti süresi sağlar. Bostik, kolay uygulama ve kısa bekleme süresi ile daha da hızlı sistemler geliştiriyor. Servise hızlı bir dönüş için hızlı bir kendiliğinden yayılan şap gereklidir.

HIZLI & KOLAY UYGULAMA



Alt zemini, özellikle daha hızlı bir uygulama için tasarlanmış **doğru bir Bostik astar ve kendiliğinden yayılan şap ile hazırlayın.**



FIX A760 TECH'i 12 mm damlatmayan **kısa tüylü rulo ile uygulayın.** ($\approx 100 \text{ g/m}^2$).



Zemin kaplamasının verimli bir şekilde döşenmesi için alt zemine bağlı olarak **gerekli bekleme süresine uymalısınız.** (> 45 dakika)



Yapıştırıcının mükemmel şekilde aktarılmasını sağlamak ve doğru nihai sonucu elde etmek için **ağır metal rulo kullanın.** (+/- 60 kg).

YÜKSEK TUTUŞLU VE KALICI YAPIŞKAN FILMLİ
YÜKSEK MUKAVEMETLİ
SÖK-TAK YAPIŞTIRICI



ÜRÜNE GENEL BAKIŞ



STIX A540
MULTI PLUS



STIX A550
POWER ELASTIC



STIX A800
PREMIUM



STIX A930
MULTI FASER

TANIM	Her türlü yumuşak zemin kaplamaları için çok amaçlı zemin yapıştırıcısı.	LVT ve kauçuk kaplamalar için yüksek performanslı zemin yapıştırıcısı.	Levha ve karolardaki her türlü yumuşak zemin kaplamaları için yüksek performanslı zemin yapıştırıcısı.	LVT ve kauçuk kaplamalar için liflerle güçlendirilmiş yüksek performanslı zemin yapıştırıcısı.
ANA FAYDALAR	- İyi ilk yapışma - Çok amaçlı - Ekonomik	- LVT ve kauçuk için ideal - Kısa bekleme süresi - Yüksek performans	- LVT ve kauçuk için ideal - Kısa bekleme süresi - Yüksek ilk tutunma	- İyi ilk yapışma - Kısa bekleme süresi - Sert nervür yapıştırıcısı
MEVCUT BOYUT	14 kg	6 kg - 13 kg	6 kg - 13 kg	13 kg
YAPIŞMA DİRENCİ	**	***	***	***
İLK TUTUNMA	**	* ıslak yapışma	***	* ıslak yapışma
YÜKSEK SICAKLIK DİRENCİ				
ISLAK ODALAR				
DIŞ MEKAN				
BEKLEME SÜRESİ	5 - 10 dk	5 - 10 dk	5 - 10 dk	5 - 10 dk
AÇIK ZAMAN	15 - 20 dk	25 - 30 dk	30 - 60 dk	20 dk
YAYA TRAFİĞİ	24 saat	24 saat	12 saat	24 dk
KÜRLEME SÜRESİ	48 saat sonra	48 saat sonra	24 - 48 saat arası	48 dk sonra
LVT İÇİN TÜKETİM / ARAÇLAR	Mala N°1 - A2 ≈ 260 - 320 g/m ²	Mala N°1 - A2 ≈ 260 - 320 g/m ²	Mala N°1 - A2 ≈ 260 g/m ²	Mala N°1 - A2 ≈ 260 g/m ²
EMICODE	EC1+	EC1+	EC1+	EC1+
IMO DENİZ SERTİFİKASI			●	



STIX H995
ELASTIC EXTREM



STIX P956
2K



FIX A760
TECH

Islak odalarda veya yoğun trafik olan yerlerde yumuşak zeminler için yüksek dirençli hibrit zemin yapıştırıcısı.

- Yüksek trafikli alanlar
- Neme ve ısıya dayanıklı
- Olağanüstü kesme mukavemeti

Ağır kısıtlamalara maruz kalan zemin kaplamaları için yüksek dirençli 2K poliüretan yapıştırıcı.

- Çok yüksek yapışma performansı
- Neme ve ısıya dayanıklı
- İç-Dış Mekan

Sök-Tak sistem LVT, halı ve vinil karolar için yüksek performanslı yapıştırıcılar.

- Kaplama kaldırma ve değişim
- Yüksek performanslı, kalıcı yapışkan film
- Emici olmayan veya emici yüzeyler

16 kg

6 kg - 8 kg

2 kg - 5 kg - 19 kg

*

*

*

**

●

●

●

●

●

10 dk

none

> 45 dk

40 dk

1 saat

kalıcı

24 saat

24 saat

anında

48 saat sonra

48 saat sonra

-

Mala N° 3 - B2
≈ 320 to 380 g/m²

Mala N° 1 - A2
≈ 400 g/m²

12mm damlatmayan rulo
≈ 100 g/m²

EC1+

EC1+

EC1+



ÜCRETSİZ EĞİTİMİNİZİ ALIN!

Bostik AKADEMİ, inşaat sektöründeki profesyoneller için özenle oluşturulmuş bir bilgi merkezidir.

Bostik AKADEMİ’de ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan, size özel bir eğitim programı yaşayacaksınız.

Son derece yetenekli Teknik Ekibimiz, ürün portföyümüzü, en iyi uygulama yöntemlerini ve temel endüstri önerilerini sunacaktır. Ayrıca, size ve ekibinize özel eğitimler de sunabiliyoruz.

www.bostik-academy.com



Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez: Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. Biz Plaza No: 4A/7 Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul

Çorlu Fabrika: Yulaflı köyü, Tavşanlı mevkii Çorlu, Tekirdağ

İnegöl Fabrika: Babasultan Yolu No:1 16400 İnegöl, Bursa

E-mail: info.tr@bostik.com

an Arkema company

www.bostik.com

Adhesive solutions by **ARKEMA**