



FIX A570 MULTI TACK

UNIVERSELE ANTISLIPLIJM

VOORDELEN

- Permanente kleeftkracht
- Oplosmiddelvrij
- Gering verbruik
- Geschikt voor wand en vloer

PRODUCT

Universeel fixeermiddel voor o.a. het antislip-leggen van tapijttegels.

TOEPASSING

Bijzonder geschikt voor tapijttegels op poreuze en niet poreuze ondergronden.

VERWERKING

Ondergrond:

De ondergrond moet beantwoorden aan de norm DIN 18365 en moet permanent droog, vlak, proper en druk-en trekvast zijn. Eventueel eerst een primer gebruiken.

Primeren:

Gebruik geschikte primers en egaliseermiddelen.

Aanbrengen:

Het product goed schudden voor gebruik. De lijm gelijkmatig met een roller op de ondergrond aanbrengen. Respecteer een wachttijd van 15 à 30 min. alvorens de vloerbekleding te plaatsen. In de praktijk komt het erop neer dat de wachttijd de tijd is die de lijmfilm nodig heeft om transparant te worden. Zorgvuldig aanwalsen met een zware roller.



REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

FIX A570 MULTI TACK is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com

Verpakking
Emmer 15 kg

Artikelnummer
30615498

EAN code
3549212484798

Technische kenmerken	
Basis	acrylaat polymeer
Kleur	wit
Dichtheid	± 1,02 kg/ltr
Verwerkingstemperatuur	+15°C à +20°C
Wachttijd	15-30 min
Verbruik	poreuze ondergrond 120-150 g/m ² niet poreuze ondergrond 80-120 g/m ²
Belastbaar	meteen na plaatsing van de bekleding

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17

