

FIX A760 TECH

UNIVERSELE ANTISLIPLIJM

VOORDELEN

- Uitstekende en permanente kleefkracht
- Oplosmiddelvrij
- Laag in verbruik
- Geschikt voor wand- en vloertoepassingen

PRODUCT

FIX A760 TECH is een universele fixeer en antisliplijm.

TOEPASSINGEN

Fixeer en antisliplijm voor het opneembaar plaatsen van tapijttegels, heterogene PCV, vloertegels met zwaluwstaartverbinding en laminaatvloeren op onderlagen.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, duurzaam droog, schoon, druken trekvast zijn en moet evt. voorbehandeld worden.

Voorbehandeling: Hiervoor de geschikte primer en egaliseermiddel gebruiken.

Aanbrengen: Voor wandtoepassingen kan FIX A760 TECH onverdund aangebracht worden. Voor vloertoepassingen FIX A760 TECH bij voorkeur verdunnen met maximaal 10% water. Dit maakt het product nog beter rolbaar. Voor gebruik goed doorroeren. de lijm kan met een fijne schuimroller gelijkmatig op de ondergrond aangebracht worden.

De wachttijd bedraagt: 30 à 60 min. op geëgaliseerde ondergronden. Voor gesloten ondergronden (verhoogde vloeren, oude PVC-vloerbekleding, vloerverf), bedraagt de wachttijd minimaal 2 uur. In praktijk komt de wachttijd overeen met de tijd waarbinnen de aangebrachte lijm transparant is geworden. De vloerbekleding zorgvuldig walsen onmiddellijk na de plaatsing. Het niet respecteren van de nodige wachttijd of het aanbrengen van teveel lijm (met een vachtroller) zal resulteren in een permanente verlijming waarbij de tegels achteraf niet meer kunnen worden opgenomen.



REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

FIX A760 TECH is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com

Verpakking	Artikel nummer	EAN code
Emmer á 10 kg.	30615497	3549212484781

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Technische kenmerken	
Basis	acrylpolymeer
Kleur	melk wit
Dichtheid	± 1,02 kg/liter
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +20°C
Wachttijd	ca. 30-60 min op geëgaliseerde ondergronden. Minimum 2 uur op gesloten ondergronden
Verbruik	poreuze ondergrond 120-150 g/m ² niet-poreuze ondergrond 80-120 g/m ²
Belastbaar	onmiddellijk beloopbaar
GISCODE	S1

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
Belgique
www.bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux BV
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl