

STIX A330 LINO PROJECT

DISPERSIE-ACRYLAATLIJM

VOORDELEN

- Zeer emissie arm EC1 plus
- Hoge aanvangskleefkracht
- Zwenkwielvast
- Snelle droging
- Geschikt op vloerverwarming



PRODUCT

STIX A330 LINO PROJECT is een oplosmiddelvrije acrylaatlijm met een hoge initiële hechting.

TOEPASSINGEN

Speciaal geschikt voor linoleum in tegels en banen, kurklinoleum en Corkment onderlagen op poreuze geëgaliseerde ondergronden.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, duurzaam droog, zuiver, druk- en trekvast zijn en moet evt. voorbehandeld worden.

Voorbehandeling: Hiervoor de geschikte primer en egaliseermiddel gebruiken.

Aanbrengen: STIX A330 LINO PROJECT met een aangepaste lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Erop letten dat geen lucht wordt ingesloten onder de vloerbekleding.

De vloerbekleding in het lijmbed leggen en zorgvuldig walsen met een zware rol. Na ca. 30 min. naden en kanten opnieuw walsen (afhankelijk van de werkomstandigheden).

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Opslag en stabiliteit

STIX A330 LINO PROJECT is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

Veiligheid

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostik.sds.thewerco.com


Verpakking	Artikel nummer	EAN code
Emmer 14 kg	30615759	4008373130511

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Technische kenmerken	
Basis	acrylaat
Kleur	geel
Dichtheid	± 1,35 kg/liter
Verwerkingstemperatuur	+15°C en +20°C
Open tijd	10-15 min
Aanbevolen lijmkam	B1 verbruik 400 g/m ²
Beloopbaar/afwerken naden	na ca. 18 u
Geschikt voor zwenkwielen	Ja
Geschikt op vloerverwarming	ja, volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant
GISCODE	D1
GEV-EMICODE	EC 1 PLUS

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be

BOSTIK HOTLINE	
Smart help	+31 (0)162 491 000 +32 (0) 9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.