

FORTALEZA

TINTA EM PÓ

DESCRIÇÃO

Tinta de caiação com boa ancoragem, respirável, não forma bolhas e não sai no contato com as mãos.

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.
Áreas: secas e úmidas

CORES DISPONÍVEIS

8 cores

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Emboço desempenado com pelo menos 14 dias de idade. Concreto com superfície rústica ou lisa curado há ao menos 28 dias e blocos de concreto. Superfícies de aplicação devem estar aprumada, plana, curada, firme, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do cimento. Sempre umedeça a superfície antes de cada demão.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para uso estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas e lajes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Óxido de cálcio, óxido de magnésio, aditivos especiais não-tóxicos e pigmentos.
Consumo	45,0 – 60,0 m ² / unidade de 3kg.
Temperatura	Ambiente: +5° C até +40° C Superfície: +5° C até +27° C
Densidade	0,8 ± 0,1g/cm ³
Validade	24 meses a partir da data de fabricação
Embalagens	Saco plástico de 3kg.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 fardos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

FORTALEZA

www.bostik.com.br

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FICHA TÉCNICA: REVISÃO 11/2020