

FUGE



EGENSKAB	FUGE	FUGE	LIM/FUGE	FUGE	FUGE	FUGE	FUGE/SPARTEL	KIT	FUGE	SKUM
Produktmærk:	H760	H985	H750	A990	A980	A975	A930	H940	S755	P905
Produktnavn:	SEAL 'N' FLEX PRO SEAL All-in-one lim og konstruktionsfuge	SEAL 'N' FLEX WEATHER SHIELD Unik miljøprofil	SEAL 'N' BOND PREMIUM All-in-one lim og konstruktionsfuge	PREMIUM ACRYLIC Vandbaseret fuge til forbindelsesfuger	INSTANTLY PAINTABLE Direkte overmalingsbar fuge!	PREMIUM PAINTABLE Perfekt til matte farver	EASY FILLER PRO Sprækkefri og slibbar filler	GLASS 'N' SEAL HYBRID PUTTY Fleksibelt, hurtigtørrende vindueskit	"BATH & KITCHEN P" Skimmelresistent sanitærfuge	"FOAM 'N' FILL ALL SEASON Fleksibelt året rundt skum, kombiventil
Brugstemperatur:	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	+5°C til +35°C	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	-15°C til +35°C
Temp.modstand hærde fuge/lim:	-40°C til +70°C	-40°C til +70°C	-40°C til +120°C	-20°C til +75°C	-20°C til +75°C	-20°C til +75°C	-20°C til +75°C	-40°C til +90°C	-40°C til +120°C	-40°C til +90°C
Fugebevæglighed:	25% flex	25% flex	20% flex	12,5 % flex	7,5% flex/slibbar	7,5% flex/slibbar	Hård/slibbar	20% flex	25% flex	25% flex
Shore:	Shore A 28	Shore A 28	Shore A 58/slibbar	Shore A 30/slibbar	Shore A 33/slibbar	Shore A 40/slibbar	-	Shore A 30	Shore A 15	-
Skindannelse :	30 min	30 min	10 min	7 min	2 min	10 min	10 min	20 min	8 min	Skæretid 20-40 min
Hærdedybde per 24 timer ved +23°C/50% RH:	2 mm	2 mm	3 mm	2 mm	1 mm	2 mm	2 mm	2-3 mm	2 mm	Hærdetid 80-100 min
Brugsområde:	Inde/ude	Inde/ude	Inde/ude	Inde/ude (tildækkes)	Inde	Inde/ude (tildækkes)	Inde	Inde/ude	Inde/ude	Inde/ude
Fugning af to tætte flader:	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Akustikdæpende:	-	-	-	Akustikdæpende	-	-	-	-	-	Akustikdæpende
Hærdesystem:	Fugt	Fugt	Fugt	Afdampning	Afdampning	Afdampning	Afdampning	Fugt	Fugt	Fugt
Farve:	Ass. farver	Ass. farver	Ass. farver	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Ass. farver	Beige
Type:	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Akrylbase	Akrylbase	Akrylbase	Akrylbase	Hybrid	Silikone	PU-skum
Volumen:	0,3 + 0,6 ltr	0,6 ltr	0,3 ltr + 0,6 ltr	0,3 ltr + 0,6 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,75 ltr
Frost under transport:	Ned til -15°C	Ned til -15°C	Ned til -15°C	Ned til -15°C	Ned til -15°C	Ned til -15°C	Ned til -15°C	Ned til -15°C	Ned til -15°C	Ned til -15°C
Miljøcertificering:	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+	EC1+/M1	-	EC1+	EC1+
Mad/levnedsmidler:	-	-	ISEGA	-	-	-	-	-	-	-
UCA-certificering:	-	-	-	-	UCA	-	-	UCA	-	-
Svaneportalen:	Listet	Listet	Listet	Listet	Listet	Listet	Listet	-	Listet	-
BREEAM NOR 2016:	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR (ude)	BREEAM NOR	BREEAM NOR
BASTA-godkend:	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	-
Sunda Hus klassning:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (ude)	Ja	-
Byggvarubedømmingen:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (ude)	Ja	-
Erstatter/udgår:	SILMAX 2620	SILMAX 2620	MAXI BOND SEAL	ACRYL POWER FLEX & ACRYL POWER SEAL	ACRYL DECO EXPRESS	ACRYL DECO SURFACE+ & ACRYL DECO	LIGHT FILLER+	WINDOW GLASIL	SILICONE BUILD & SANITARY	FLEX FOAM/ALL SEASON MULTICAP

LIM



EGENSKAB	LIM	LIM	LIM	LIM/FUGE
Produktmærk:	H785	H910	A785	H750
Produktnavn:	HIGH TACK Imponerende direkte hug! Lim uden støtte	SUPERGRIP FAST CURE 80% klæbestyrke inden for 15 minutter!	HIGH GRIP DECO Vandbaseret, imponerende direkte hug	SEAL 'N' BOND PREMIUM All-in-one lim og konstruktionsfuge
Lim slutstyrke:	220 ton/m ²	360 ton/m ²	120 ton/m ²	320 ton/m ²
Brugstemperatur:	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C
Temp.modstand hærdet fuge/lim:	-40°C til +75°C	-30°C til +75°C	-20°C til +75°C	-40°C til +120°C
Hårdhed hærdet fuge/lim:	Shore A 55/slibbar	Shore A 78/slibbar	-	Shore A 58/slibbar
Skinddannelse:	15 min	15 min	5 min	10 min
Hærdedybde per 24 timer ved +23°C/50% RH:	2-3 mm	2-3 mm	-	3 mm
Brugsområde:	Inde/ude	Inde/ude	Inde	Inde/ude
Limning eller fugning to tætte flader:	Ja	Ja	Nej	Ja
Støtte under hærdning:	Direkte monteringshug	Støtte 15 min	Direkte monteringshug	24 timer
Hærdesystem:	Fugt	Fugt	Afdampning	Fugt
Limfugens egenskaber:	Fleksibel	Hård	Hård	Fleksibel
Farve:	Hvid	Hvid	Hvid	Ass. farver
Type:	HYBRID	HYBRID	Akrylbase	HYBRID
Volumen:	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr + 0,6 ltr
Frost under transport:	Ned til -15°C	Ned til -15°C	Ned til -15°C	Ned til -15°C
Miljøcertificering:	EC1+/M1	M1	EC1+	EC1+/M1
Mad/levnedsmidler:	-	-	-	ISEGA
Svaneportalen:	Listet	Listet	Listet	Listet
BREEAM NOR 2016:	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR
BASTA-godkendt:	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA
Sunda Hus klassning:	Ja	Ja	Ja	Ja
Byggvarubedømmingen:	Ja	Ja	Ja	Ja
Erstatter/udgår:	MAXI BOND XTREME	MAXI BOND XPRESS	POWER BOND AKRYLLIM	MAXI BOND SEAL LIM&FUGE