MAXI BOND

STÆRKT KLÆBEMIDDEL SOM LIMER MANGE MATERIAL

2024-02-15

TEKNISK DATABLAD

FORDELE

- Ekstrem hurtig hærdning og styrkeopbygning (80 % < 15 minutter)
- Høj mekanisk modstand
- Omkostningsbesparelse på grund af et tyndt klæbemiddellag på 2 mm
- Fri for isocyanater og opløsningsmidler
- Neutral hærdning, næsten lugtfri
- Modstandsdygtig mod fugt og vejr
- Klæber perfekt til en lang række byggematerialer

.

PRODUKTBESKRIVELSE

BOSTIK MAXI BOND monteringslim har meget god vedhæftning på de fleste materialer. Armeret. Klarer mindre vibrationer uden at sprække.

ANVENDELSE

BOSTIK MAXI BOND er til monteringslimning af gips-og spånplader, isoleringsmaterialer, lister, indretningsdetaljer, spejle osv. Kan også anvendes som fugemasse ved dørtrin, gulvpaneler, el-dåser, pladekonstruktioner o.lign.

BRUGSANVISNING

Fladerne skal være tørre og rene og fri for fedt. Punkter patronen og skær patronspidsen af til en passende størrelse. Påfør på den ene flade ved hjælp af en fugepistol. Pres fladerne sammen inden for 15 min. og fasthold. Ved fugning, anvend en fugepind fugtet med sæbevand

TEKNISK DATA		
100 % modulus	DIN 53504 S2	0,90 N/mm^2
Anvendelsesfrekvens	ved Ø 2,5 mm/6,3 bar	90-140 g/min
Anvendelsestemperatur		+5° C til + 40° C
Base		Hybrid MS
Densitet	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Forlængelse ved brud	DIN 53504 S2	600 %
Strømning	ISO 7390	< 2 mm
Frostmodstand under transport		Op til - 15° C
Shore A hårdhed	DIN 53505	40
Huddannelse	DBTM 10.00	10-15 min. ved +23° C/50 % RH
Temperaturbestandighed		-40° C til + 90° C
Trækstyrke	DIN 53504 S2	2,20 N/mm^2

Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere +/-3 %

BEGRÆNSNINGER

- Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plast, neopren og bituminøse underlag
- Ikke egnet til kontinuerlig eksponering af vand
- Ikke egnet i kombination med klorider (pools)

FORBEREDELSE AF OVERFLADE OG FÆRDIGBEHANDLING

Anvendelsestemperatur + 5°C til + 40°C (miljø og underlag). Overflader skal være tørre, rene og faste. Rengør overflader med Bostik Cleaner. **BOSTIK MAXI BOND** klæber perfekt uden brug af primer til de fleste ikke-porøse underlag. Test altid klæbeevne inden påføring.

RENGØRING

Uhærdet materiale og værktøj kan rengøres ved hjælp af Bostik Cleaner. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Hænder kan rengøres med vand og sæbe.

SUNDHED OG SIKKERHED

Produktsikkerhedsdatablad skal læses og forstås inden brug. Disse er tilgængelige på anmodning og via hjemmesiderne.

CERTIFICERINGER

- M1

Al information i dette dokument og i alle vores andre publikationer (inklusive elektroniske) er baseret på vores aktuelle viden og erfaring og er Bostik's eksklusive (immaterielle) ejendom. Ingen del af dette dokument må kopieres, vises til tredjepart, gengives, formidles til offentligheden eller på anden måde bruges uden Bostik's skriftlige samtykke. De tekniske oplysninger i dette dokument fungerer som vejledende og er ikke-udtømmende. Bostik er ikke ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af (redaktionelle) fejl, ufuldstændighed og/eller mangler i dette dokument. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed på grund af teknologiske ændringer eller enhver forskning, der er foretaget mellem datoen for offentliggørelse af dette dokument og den dato, hvorpå produktet erhverves. Bostik forbeholder sig retten til at ændre ordlyden i dette dokument. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af brugen af det produkt eller de produkter, der er afbildet i dette dokument. Brugeren skal inden brugen af produktet læse og forstå informationen i dette dokument og andre dokumenter, der vedrører produkterne. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige test for at sikre, at produktet er egnet til dets tilsigtede brug. Vi har ingen indflydelse på, hvordan produktet anvendes og/eller omstændigheder i forbindelse med begivenheder, der opstår under opbevaring eller transport, og vi påtager os derfor overhovedet intet ansvar for skader. Alle leveringer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, der er indleveret til det hollandske handelskammer

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
www.bostik.dk

Smart help
+45 (0)44 84 15 00

Bostik AB
Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.dk