

H785

HIGH TACK

ULTRA STÆRKT, ØJEBLIKKELT HÆFTENDE KLÆBEMIDDEL

TEKNISK DATABLAD

FORDELE

- Direkte klæbning, ingen støtte kræves
- Høj styrke
- Ingen isocyanater og opløsningsmidler
- Permanent elastisk
- Neutral hærkning
- Modstandsdygtig over for påvirkning af fugt og vej
- Klæber perfekt uden primer på de fleste, endda fugtige, overflader

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik H785 HIGH TACK er et professionelt hybridklæbende i høj kvalitet med en ekstremt høj initial klæbning.

ANVENDELSE

Bostik H785 HIGH TACK blev specifikt udviklet som et universelt højgreb og højstyrke klæbemiddel til limning af mange byggematerialer såsom: sten, beton, spejle, glas, gipsplader, PU, PVC, hård plast, emalje, keramik, kobber, bly, zink, tin, aluminium, metaller, legeringer, rustfrit stål, HPL og cementfiberpaneler (*) og træ.

* til panelforbinding tilbyder Bostik **H970 PANELTACK MM**, **H975 PANELTACK HM** og **S970 ROCKPANEL S**.

BRUGSANVISNING

Påfør lim med den medfølgende V-dyse på en "ventilerende måde" i lodrette striber med 20 - 40 cm afstand mellem striberne. Bring materialerne på plads, og pres hårdt, så klæbemidlet er minimum 2 - 3 mm tyk mellem materiale og overflade. Påfør ikke limet med prikker! På grund af den høje startstyrke er understøttelse under hærkning normalt ikke nødvendig. For yderligere spørgsmål kontakt vores tekniske afdeling.



TEKNISK DATA

100 % modulus	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Anvendelsesfrekvens	ved Ø 2,5 mm/6,3 bar	20 g/min
Anvendelsestemperatur		+5° C til 40° C
Base		Hybrid
Hærkningstid	ved +23° C/50 % RH	2-3 mm/24 timer
Densitet	ISO 1183-1	1,57 g/ml
Forlængelse ved brud	DIN 53504 S2	335 %
Strømning	ISO 7390	< 2 mm
Frostmodstand under transport		Op til - 15° C
Shore A hårdhed	DIN 53505	55
Huddannelse	DBTM 10.00	15 min. ved +23° C/50 % RH
Temperaturbestandighed		-40° C til 75° C
Trækstyrke	DIN 53504 S2	2,2 N/mm ²

Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere +/- 3 %

BEGRÆNSNINGER

- Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plast, neopren og bituminøse underlag
- Ikke egnet til kontinuerlig eksponering af vand
- Ikke egnet til bevægelsesfuger

FORBEREDELSE AF OVERFLADE OG FÆRDIGBEHANDLING

Anvendelsestemperatur + 5°C til + 40°C (gælder miljø og underlag). På grund af strukturen af **Bostik H785 HIGH TACK** anbefaler vi at bruge en professionel tætningspistol med den rigtige transmission i kombination med V-dysen. Alle underlag skal være faste, rene og fri for fedt og støv. Rengør underlag med Bostik Cleaner. **Bostik H785 HIGH TACK** klæber perfekt uden brug af primer til de fleste ikke-porøse underlag. Porøse underlag, skal forbehandles med Bostik Primer Test altid klæbeevne inden påføring.

RENGØRING

Uhærdet materiale og værktøj kan rengøres ved hjælp af Bostik Cleaner. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Hænder kan rengøres med Bostik Wipes.

FARVE(R)

- Hvid

EMBALLAGE

- 290 ml patron, 12 pr. æske

For produktspecifikationer henvises til Online Produktdetaljer-side

HOLDBARHED

I uåbnet original emballage mellem + 5 °C og + 25 °C er holdbarheden op til 18 måneder fra produktionsdatoen, hvis opbevaret på et tørt sted.

SUNDHED OG SIKKERHED

Produktsikkerhedsdatablad skal læses og forstås inden brug. Disse er tilgængelige på anmodning og via www.bostik.com.


CERTIFICERINGER

- Ecodecode EC1 Plus
- M1

All information i dette dokument og i alle vores andre publikationer (inklusive elektroniske) er baseret på vores aktuelle viden og erfaring og er Bostik's eksklusive (immaterielle) ejendom. Ingen del af dette dokument må kopieres, vises til tredjepart, gengives, formidles til offentligheden eller på anden måde bruges uden Bostik's skriftlige samtykke. De tekniske oplysninger i dette dokument fungerer som vejledende og er ikke-udtømmende. Bostik er ikke ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af (redaktionelle) fejl, ufuldstændighed og/eller mangler i dette dokument. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed på grund af teknologiske ændringer eller enhver forskning, der er foretaget mellem datoen for offentliggørelse af dette dokument og den dato, hvorpå produktet erhverves. Bostik forbeholder sig retten til at ændre ordlyden i dette dokument. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af brugen af det produkt eller de produkter, der er afbildet i dette dokument. Brugeren skal inden brugen af produktet læse og forstå informationen i dette dokument og andre dokumenter, der vedrører produkterne. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige tests for at sikre, at produktet er egnet til dets tilsigtede brug. Vi har ingen indflydelse på, hvordan produktet anvendes og/eller omstændigheder i forbindelse med begivenheder, der opstår under opbevaring eller transport, og vi påtager os derfor overhovedet intet ansvar for skader. Alle leveringer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, der er indleveret til det hollandske handelskammer.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.com



BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
Bostik.com/uk

Smart help
+45 (0)44 84 15 00