# KOSTEUSSULKU 6030

## TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2016-05-31

### TUO´TEKUVAUS

Akrylaattiperustainen esikäsittelyaine keraamisilla materiaaleilla päällystettäville pinnoille. Sen pääasiallinen tehtävä on huokoset sulkemalla lisätä tarttuvuutta seuraavassa työvaiheessa. Tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Bostik Eriste 1:n ja Eriste 2:n sekä Bostik Fix´n, Fix Combin ja Fix Pika:n ja Bostik Kaakeliliiman kanssa. VTT:n testaama vedeneristysjärjestelmä, sertifikaatti nro C119/00.

### KÄTTÖALUE

Käytetään yhdessä Bostik Fix´n, Fix Combin, Fix Pika:n , Fix Flytin ja Bostik Kaakeliliiman sekä Bostik Membrane-vedeneristeen kanssa alustoille, jotka ovat päällystettävissä keraamisilla materiaaleilla.

### TYÖOHJE

Alustan pitää olla pölytön, puhdas, öljytön, rasvaton ja vahaton. Mahdollinen lietekerros hiotaan tai jyrsitään pois. Bostik Kosteussulku 6030 levitetään tiiviille pinnoille laimentamattomana, huokoiset pinnat kuten esim. betoni- ja tasoitepinnat pohjustetaan vedellä 1:1:een laimennetulla Kosteussululla, sen jälkeen laimentamattomalla. Kosteussulku harjataan alustaan. Vältettävä lätäköiden muodostumista. Kosteussulun on annettava kuivua ennen Eristeiden tai Bostik Fix´n, Fix Combin, Fix Snabb´n, Fix Flytin tai Kaakeliliiman levittämistä.

### TYÖSUOJELU

Tuotetta ei voimassaolevien lakien ja asetusten mukaan luokitella terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

**OTA YHTEYTTÄ**

**PUH 010 8438800**

**info.fi@bostik.com**

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

## TEKNISIÄ TIETOJA

| Ominaisuudet | |
|---|---|
| Materiaalityyppi | Muovidispersio |
| Liuotinaine | Vesi |
| Koostumus | Ohutjuoksuinen |
| Väri | Vaaleansininen |
| Tiheys | 1,03 |
| Varastointi | 12 kk + 20° C lämpötilassa avaamattomassa pakkauksessa. Suojattava jäätymiseltä. Pakkauksessa tuotteen valmistusajankohta muodossa vuosi-viikko. |
| Työvälineet | Sivellin tai tela |
| Työlämpötila | Ei saa alittaa + 6° C |
| Työvälineiden puhdistus | Välittömästi lämpöisellä vedellä |
| Jätteenkäsittely | Käsitellään kuten teollisuusjätettä. Suurten määrien hävittämisestä pitää neuvotella paikallisen jäteyhtiön edustajan kanssa. |
| Kuivumisaika | 30-60 min. riippuen alustan huokoisuudesta, lämpötilasta ja kosteudesta. |
| Kuiva-ainepitoisuus | 44 ± 1 paino-% |
| Menekki | 1 l / 10 m² riippuen alustan huokoisuudesta |
| Ohennusaine | Vesi |
| Tulenarkuus | Tuote ei ole tulenarkaa |
| Leimahduspiste | - |

**OTA YHTEYTTÄ**

**PUH 042-19 50 00**

**info.se@bostik.com**



Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.