WOOD H100 PROJECT

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Χωρίς διαλυτές και σιλικόνη**
- **Καλή δομή/σώμα**
- **Ασφαλής και ομοιογενής εφαρμογή**
- **Δεν περιέχει νερό – δε φουσκώνει το ξύλο**
- **Παραμένει ελαστική – ανθίσταται στο φούσκωμα**
- **Άοσμη**
- **Έτοιμη προς χρήση – δε χρειάζεται ανάμειξη**
- **Ευκολία εφαρμογής**
- **Οικονομική**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ

Η WOOD H100 PROJECT είναι ενός συστατικού κόλλα για παρκέ χωρίς διαλύτες, κατάλληλη για:

Ξύλινες επιστρώσεις:

- Μωσαϊκό παρκέ
- Πολυστρωματικό προ-γυαλισμένο παρκέ
- Πάνω σε τσιμεντοκονίες
- Πάνω σε κονίες Θεϊκού Ασβεστίου
- Κονίες φτιαγμένες από κατάλληλα αδρανή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Σύνθεση/ χρώμα	Υβριδική κόλλα Μπεζ
Ανοικτός χρόνος εφαρμογής*	40 λεπτά
Βατότητα*	24 ώρες
Χρόνος ωρίμανσης*	Από 24 έως 48 ώρες
Κατανάλωση	Από 850 έως 1350 g/m²
Συσκευασία	Πλαστικός κουβάς 14 kg περιέχει που 2 σάκους των 7kg Πλαστικός κουβάς των 17 kg

* Οι χρόνοι αυτοί έχουν προσδιοριστεί σε συνθήκες + 23° C και 50 % σχετικής υγρασίας σε κανονικά απορροφητικά υποστρώματα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Η προετοιμασία του υποστρώματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κτηρίου.
Τα υποστρώματά πρέπει να είναι ισχυρά, επίπεδα, λεία, διαρκώς και ικανοποιητικά στεγνά, και απαλλαγμένα από επαλείμματα παλαιάς κόλλας, σκόνης, λιπαρών ουσιών ή άλλων μη συμβατών υλικών.
Όταν επικαλύπτετε άλλα υλικά, βεβαιωθείτε πως είναι καλά συγκολλημένα και καθαρά.

Το υπόστρωμα πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου DIN 18356, π.χ. πρέπει να είναι επίπεδο, διαρκώς στεγνό, καθαρό, απαλλαγμένο ρωγμών, να έχει ικανοποιητικές αντοχές σε εφελκυσμό και πίεση, και να έχει προετοιμαστεί σωστά για είναι έτοιμο να καλυφθεί

Τσιμεντοκονίες (ΖΕ) για άμεση συγκόλληση:
Τρίψτε και καθαρίστε προσεκτικά την τσιμεντοκονία με τη χρήση επαγγελματικής ηλεκτρικής σκούπας.
Μη χρησιμοποιείτε αστάρι, αν αυτό δεν απαιτείται.
Κονίες Θεϊκού Ασβεστίου (CAF) για άμεση συγκόλληση: Τρίψτε την κονία σύμφωνα με τις τρέχουσες προδιαγραφές του πρωτοκόλλου ΒΕΒ και καθαρίστε προσεκτικά με τη χρήση επαγγελματικής ηλεκτρικής σκούπας
Μη χρησιμοποιείτε αστάρι, αν αυτό δεν απαιτείται.

Ασφαλτική κονία (GE) για άμεση συγκόλληση:
Καθαρίστε προσεκτικά τη νέα, τριμμένη κονία με τη χρήση επαγγελματικής ηλεκτρικής σκούπας.
Μη χρησιμοποιείτε αστάρι, αν αυτό δεν απαιτείται.
Εφαρμόστε το αστάρι HYTEC E730 XTREM σε παλαιές ασφαλτικές κονίες (GE) και, στη συνέχεια, προχωρήστε σε επίπαση χαλαζιακής άμμου, όσοτο αστάρι είναι ακόμα νωπό. Αν το υπόστρωμα δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές DIN 18202, "Tolerances in Building Construction", πρέπει να επεξεργαστεί με τα κατάλληλα αστάρια της Bostik συνοδευόμενα από τα κατάλληλα αδρανή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα για να εφαρμόστε τη WOOD H100 PROJECT-P ομοιόμορφα στο υπόστρωμα, τοποθετήστε αμέσως τα κομμάτια παρκέ πάνω στη κόλλα και κτυπήστε τα για να πάρουν τη σωστή τους θέση. Καθαρίστε αμέσως πιθανά υπολείμματα κόλλας από το παρκέ με τη χρήση πανιού μικρό-ίνας. Ακολουθείστε τις οδηγίες που δίνονται από τον παράγωγό του παρκέ, προσέχοντας ιδιαιτέρως τις οδηγίες κουμπώματος και τις απαιτήσεις συγκόλλησης που προδιαγράφει.

Μέγεθος δοντιών σπάτουλας που συστήνονται:

- Μωσαϊκό παρκέ και προ-γυαλισμένο παρκέ 2 στρώσεων (8 mm πάχος, μικρότερο των 40 cm μήκους): **B2**
- Σανίδες προ-γυαλισμένου παρκέ 2 στρώσεων μικρού μήκους (μέγιστο 100 cm): **B3 – B5**
- Σανίδες προ-γυαλισμένου παρκέ μεγάλου μήκους (μέγιστο 225 cm), σανίδες προ-γυαλισμένου παρκέ 3 στρώσεων μεγάλου μήκους (μέγιστο 225 cm). Τέτοια μεγάλα κομμάτια παρκέ θα πρέπει να πιέζονται με βάρος στα κατάλληλα σημεία μετά την εφαρμογή και κατά τη διάρκεια ωρίμανσης της κόλλας, αν κριθεί αναγκαίο: **B5 – B11**

Το μέγεθος δοντιών που αναφέρεται πιο πάνω είναι ενδεικτικό. Η τελική επιλογή θα βασιστεί στις συνθήκες του εργοταξίου και θα εξαρτηθεί από το πόσο επίπεδο και λείο είναι το υπόστρωμα, το φάρδος των σανίδων του παρκέ και τη μορφολογία της κάτω πλευρά της σανίδας. Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε πως επιτυγχάνετε ικανοποιητική κάλυψη με κόλλα της κάτω πλευράς της σανίδας του παρκέ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση:
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Από 850 έως 1350 g/m²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Έως και 18 μήνες για την συσκευασία των 14 κιλών και 12 μήνες για τη συσκευασία των 17 κιλών στην αρχική μη ανοιγμένη συσκευασία που έχει αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες από +10°C έως +30°C. Είναι ευαίσθητη στον παγετό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εργαλεία και φρέσκοι λεκέδες καθαρίζονται με methylethyl ketone (MEK).

Code	UC	PCB	GENCOD
30616179	17kg	1	4008373130948

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφαίνονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.
Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.
Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίζετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.
Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφαίνεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.
Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιωδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνογνωσίας.
Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.
Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οπαιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλόλητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και , ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.
Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οπαιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.
Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.
Ουδεμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.
Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστική δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφαίνεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οπαιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβναομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.
Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ BOSTIK

Smart Help 801 1131 140