



## PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van de Bouwverordening (EU) Nr. 305/2011  
En de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014

Productnaam:

**Ardaflex® Flexmortel**

**DoP-Nr. 12004-10-1.1**

---

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
**EN: C2TE-S1**
2. Type- partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
**Chargennummer: zie verpakking van het product.**
3. Beoogd gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabricant bepaald:  
**Vervormbare, cementgebonden tegellijm met verbeterde eigenschappen, beperkte afglijding en verlengde open tijd.**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabricant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
**Bostik B.V., De Voerman 8, 5215 MH s-Hertogenbosch, Nederland**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:  
**nvt**
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
**Systeem 3, voor de brandklasse**
7. Geharmoniseerde norm (hENs):  
**NEN-EN 12004:2007 + A1:2012**

Vervolg: **PRESTATIEVERKLARING**  
Nr. 12004-10-1.1

8. Betrokken erkende instelling (Notified Body):

**De gecertificeerde instantie MPA Braunschweig, nummer 0761  
heeft de volgend taken uitgevoerd:  
Type goedkeuring van het product en vervolgens vastgelegd,  
Documentnr.: (5003/429/10b)**

**De brandklasse bepaald aan de hand van een producttest volgens  
Systeem 3 en vervolgens vastgelegd:  
Classificatiebericht: Nr. K-3455/208/09-1-MPA, Klasse A1**

9. Europese Technische Beoordeling:


**nvt**

10. Aangegeven prestaties overeenkomstig NEN-EN12004-2008

<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>
<b>Brandklasse</b> <b>Fundamentele eisen</b> Treksterkte (na 28 dagen): <b>Optionele eisen</b>  Treksterkte (na waterveroudering): Treksterkte (na warmteveroudering): Hechtsterkte (na vorst-/dooicyclus): Wegzakken tegel: <b>Verlengde open tijd:</b> Treksterkte na 30 min: <b>Vrijkomen gevaarlijke stoffen</b>	A1  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\leq 0,5 \text{ mm}$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD	  12004:2007 + A1: 2012
<b>Vervormbaarheid:</b>	$\geq 2,5\text{mm} \leq 5,0\text{mm}$	(EN 12002:2009-01)

11. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 10 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Bostik Benelux door:



L.J.T.M. Zomer, Directeur  
's-Hertogenbosch, 1 april 2017