



PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van de Bouwverordening (EU) Nr. 305/2011
En de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014

Productnaam:
Ardaflex® Xtrem

DoP-Nr. 12004-12-01 .1

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
EN 12004: C2FT-S1
2. Type- partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Chargennummer: zie verpakking van het product.
3. Beoogd gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabricant bepaald:
Hoog belastbare, universeel toepasbare reactielijm met verbeterde eigenschappen en beperkte afglijding voor het verlijmen van wand- en vloertegels in binnen- en buitentoepassingen.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabricant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Bostik B.V., De Voerman 8, 5215 MH s-Hertogenbosch, Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
nvt
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
**Systeem 3, genoemd onder DIN EN 12004:2012-9
Sectie 4.4.3, CWFT voor de brandklasse**
7. Geharmoniseerde norm (hENs):
EN 12004:2007 + A1:2012



Vervolg: **PRESTATIEVERKLARING**
Nr. 12004-12-01.1

8. Betrokken erkende instelling (Notified Body):

**De gecertificeerde instantie MPA Dresden, nummer NB 0767
heeft de volgende taken uitgevoerd:
Type goedkeuring van het product en vervolgens vastgelegd onder
systeem 3 in een testrapport.**

**De brandklasse werd gemeten volgens DIN EN 12004:2012-09, Tabel 4
-Brandklasse voor mortels en lijmen voor keramische tegels-**

Zonder verdere meting (CWFT) als Klasse E geclassificeerd.

9. Europese Technische Beoordeling:

nvt

10. Aangegeven prestaties overeenkomstig NEN-EN12004-2008

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandklasse Fundamentele eisen Treksterkte (na droge opslag): Optionele eisen Treksterkte (na onderdompeling water): Treksterkte (na blootstelling aan Wisselende temperaturen): Open tijd Treksterkte/Hechtsterkte na min. 20 minuten: Verbeterde slipweerstand Vrijkomen gevaarstoffen	E $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ mm}$ NPD	 12004:2007 + A1:2012

11. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 10 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Bostik Benelux door:

L.J.T.M. Zomer, Directeur
's-Hertogenbosch, 1 april 2017