



PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van de Bouwverordening (EU) Nr. 305/2011
En de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014

Productnaam:

Floorflex® Rapid

DoP-Nr. 12004-13-05.1

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
EN 12004 : C 2F
2. Type- partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Chargennummer: zie verpakking van het product.
3. Beoogd gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabricant bepaald:
**Snel uithardende tegellijm op basis van cement met verbeterde eigenschappen.
Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabricant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Bostik B.V., De Voerman 8, 5215 MH s-Hertogenbosch, Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
nvt
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
**Systeem 3
CWFT voor de brandklasse**
7. Geharmoniseerde norm (hENs):
NEN-EN 12004:2007 + A1:2012

Vervolg: **PRESTATIEVERKLARING**
Nr. 12004-13-05.1

8. Betrokken erkende instelling (Notified Body):

**De gecertificeerde instantie MPA Braunschweig, nummer NB 0761 heeft de volgende taken uitgevoerd:
Type goedkeuring van het product en vervolgens vastgelegd onder systeem 3 in een testrapport.**

De brandklasse werd gemeten volgens DIN EN 12004:2012-09, Tabel 4 -Brandklasse voor mortels en lijmen voor keramische tegels-

Zonder verdere meting (CWFT) als Klasse E geclassificeerd.

9. Europese Technische Beoordeling:


nvt

10. Aangegeven prestaties overeenkomstig NEN-EN12004-2008

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandklasse Fundamentele eisen Treksterkte Optionele eisen Treksterkte (na onderdompeling water): Treksterkte (na warmteveroudering): Treksterkte (na vorst-/dooicyclus) Open tijd Treksterkte na max. 6uur en 30min: Vrijkomen gevaarstoffen	E $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ NPD	12004:2007 + A1:2012

11. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 10 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Bostik Benelux door:



L.J.T.M. Zomer, Directeur
's-Hertogenbosch, 1 april 2017