



# Veggsparkel for alle overflater

**BOSTIK HJELPER DEG MED DET VIKTIGE GRUNNARBEIDET**

**Komplett sortiment  
Lettarbeidet  
Minimal krymping**



Våre veggsparkel er produsert for å passe ulike underlag og ulike krav på den ferdige overflaten. Konsistensen er lettarbeidet med bra fyllegenskaper. Påført sparkel er lett å slipe og homogent, slik at det ikke blir riper eller sparkel kanter. I vårt komplette sortiment av sparkelprodukter kan du finne rett sparkel enten du skal tapetsere eller male.



### ROLL THERMO

Roll Thermo er en helt ny type veggkledning som er varmeisolerende og gir et behagelig innendørsklima. Rullbart med minimal krymping. Fungerer på de fleste typer vegger, optimal effekt oppnås på solide vegger. Finnes i 6,5-liter spann. Densitet: ca. 0,5, sjiktstørrelse: maks 10 mm, optimal sjiktstørrelse er 2 mm, Tørketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur, Artikkelnr: 6013, Nobb nr:



### ROLL LIGHT

Roll Light er en rullbar lettsparkel med god fyllevne. Påføringen er enkel og tidsbesparende. Egned både for bredsparkling og skjøtesparkling på gipsplater. Fungerer både på vegg og tak. Kommer i 10-literspann. Densitet: 1,2 kg/lit, Sjikttykkelse: maks. 4 mm, Tørketid: 8-10 timer i romtemperatur. Artikkelnr: 6014, Nobb nr:



### LIGHT PREMIUM

Light Premium er en lett håndsparkel med bredt bruksområde. Kan påføres i sjikt opptil 6 mm uten å sprekke. Den raske tørketiden gjør at man hurtig kan starte etterarbeidet. Egned både for bredsparkling og skjøtesparkling av gipsplater. Finnes i 10-liter spann. Densitet: 1,2 kg/lit, Sjiktstørrelse: maks 6 mm, Tørketid: 7-9 timer i romtemperatur. Artikkelnr: 6018, Nobb nr:



### FINSPARKEL

Finsparkel F er en tradisjonell, finkornet sandsparkel for bredsparkling og skjøtesparkling av gipsplater. Fungerer også tilsparkling av tapetskjøter og reparasjoner på vegg- og takflater. Finnes i 5 & 10-liter spann. Densitet: 1,8 kg/lit, Sjiktstørrelse: maks 2 mm, Tørketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur. Artikkelnr: 2937, 2938, Nobb nr:



### LETTSPARKEL FIN

Lettsparkel Fin-LF er en hvit, finkornet, lett håndsparkel for sparkling i tynne sjikt. Egned for bredsparkling, sparkling av tapetskjøter, avsluttende sparkling på gipsplater og veggreparasjoner. Finnes i 10-liter spann. Densitet: 1,3 kg/lit, Sjiktstørrelse: maks 3 mm, Tørketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur. Artikkelnr: 3137, Nobb nr:



### LETTSPARKEL GROV

Lettsparkel Grov-LG er en grovkornet, lett håndsparkel med ekstra fyllegenskaper. Egned for sparkling av murte og pussede overflater, teglvegger og reparasjon av skader og hull innendørs. Finnes i 10-liter spann. Sjikttykkelse: maks. 20 mm, Densitet: 0,9 kg/lit, Tørketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur. Artikkelnr: 3181, Nobb nr:



### LETT HÅNDSPARKEL

Lett Håndsparkel LH er en medium gradert lett håndsparkel. Oppfyller høye krav til fyllevne og har en smidig konsistens. Beregnet til bredsparkling og skjøtesparkling av gipsplater. Finnes i 2,5, 5 og 10-liter spann. Densitet: 1,1 kg/lit, Sjiktstørrelse: maks 4 mm, Tørketid: 8-10 timer i romtemperatur. Artikkelnr: 2178, 3513, 3514, Nobb nr:



### VÅTROMSSPACKEL

Våtromssparkel-LV er en medium gradert lett håndsparkel. Oppfyller høye krav til vannmotstand og fyllevne. Egned til sparkling av puss, betong og gipsplater i våtrom innendørs. Finnes i 2,5, 5 og 10-liter spann. Densitet: 1,1 kg/lit, Sjiktstørrelse: maks 5 mm, Tørketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur. Artikkelnr: 2177, 2946, 2947, Nobb nr:



### VÅTROMSSPACKEL ROLL

Våtromssparkel Roll LRV er en medium gradert lett rullbar håndsparkel. Har høy festeveie mot underlaget og gir en hard og sterk overflate. Egned til sparkling av puss, betong og gipsplater i våtrom innendørs. Finnes i 10-liter spann. Densitet: 1,1 kg/lit, Sjikttykkelse: maks. 5 mm, Tørketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur. Artikkelnr: 3568, Nobb nr:

Vårt komplette sortiment av sparkelprodukter og tilbehør finner du på [www.bostik.no](http://www.bostik.no)

#### KONTAKT OSS

Tlf: 69 19 06 00  
[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

